


Plugskrue Serie A-VSTI-R-ED-71



Konstruksjonstype	Plugskrue
Innskruingsgjenge	1/8...11/2"BSP, med elastisk tetning
Materiale	Rustfritt stål 1.4571
Tilsvarende Standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tetning	FKM
Medium	nøytrale væsker og gasser som ikke angriper de benyttede materialene
Mediatemperatur	-25...+200°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til tabell til 50°C, over 50°C 4,5% Trykkreduksjon, over 100°C 11% Trykkreduksjon

Dimensjoner



Serie	PN [bar]	G	D1	L1	L2	CH1	Type
S	400	1/8	14	12,3	8	5	A-VSTIR1/8ED71
		1/4	19	17,3	12	6	A-VSTIR1/4ED71
		3/8	22	17,3	12	8	A-VSTIR3/8ED71
		1/2	27	19,3	14	10	A-VSTIR1/2ED71
		3/4	32	21,3	16	12	A-VSTIR3/4ED71
		1	40	22,8	16	17	A-VSTIR1ED71
	250	11/4	50	22,8	16	22	A-VSTIR11/4ED71
		11/2	55	22,8	16	24	A-VSTIR11/2ED71

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

