

Afsluitplug voor buiseinden Serie A-R0V-71



Basislichaam met moer en snijring



B4-snijring






B3-snijring

Constructie	Snijringkoppeling, met B3- of B4-snijring
Buitendiameter van de buis	6...42mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Overeenkomstig Norm	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutrale vloeistoffen en gassen die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	B3-snijring -60...+200°C B4-snijring FKM -25...+200°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel tot 50°C, over 50°C 4,5% Drukverlaging, over 100°C 11% Drukverlaging



Afmetingen

										
Basisbehuizing			met B4-snijring					met B3-snijring		
Serie	PN [bar]	Buisdiameter	L1	L2	L3	CH1	CH2	Type Basisbehuizing	Type met B4-ring	Type met B3-ring
L	315	6	14	7	21,5	12	14	A-R0V06L71X	A-R0V06ZL71	A-R0V06L71
		8	15	8	23	14	17	A-R0V08L71X	A-R0V08ZL71	A-R0V08L71
		10	16	9	24	17	19	A-R0V10L71X	A-R0V10ZL71	A-R0V10L71
		12	17	10	24,5	19	22	A-R0V12L71X	A-R0V12ZL71	A-R0V12L71
		15	18	11	26	24	27	A-R0V15L71X	A-R0V15ZL71	A-R0V15L71
		18	19	11,5	28	27	32	A-R0V18L71X	A-R0V18ZL71	A-R0V18L71
	160	22	21	13,5	30	32	36	A-R0V22L71X	A-R0V22ZL71	A-R0V22L71
		28	22	14,5	31	41	41	A-R0V28L71X	A-R0V28ZL71	A-R0V28L71
		35	25	14,5	36	46	50	A-R0V35L71X	A-R0V35ZL71	A-R0V35L71
		42	27	16	39	55	60	A-R0V42L71X	A-R0V42ZL71	A-R0V42L71
S	630	6	18	11	26	14	17	A-R0V06S71X	A-R0V06ZS71	A-R0V06S71
		8	20	13	28	17	19	A-R0V08S71X	A-R0V08ZS71	A-R0V08S71
		10	20	12,5	28,5	19	22	A-R0V10S71X	A-R0V10ZS71	A-R0V10S71
		12	22	14,5	30,5	22	24	A-R0V12S71X	A-R0V12ZS71	A-R0V12S71
		14	24	16	34	24	27	A-R0V14S71X	A-R0V14ZS71	A-R0V14S71
	400	16	24	15,5	34	27	30	A-R0V16S71X	A-R0V16ZS71	A-R0V16S71
		20	28	17,5	39	32	36	A-R0V20S71X	A-R0V20ZS71	A-R0V20S71
		25	32	20	44	41	46	A-R0V25S71X	A-R0V25ZS71	A-R0V25S71
		30	34	20,5	47	46	50	A-R0V30S71X	A-R0V30ZS71	A-R0V30S71
	315	38	39	23	54	55	60	A-R0V38S71X	A-R0V38ZS71	A-R0V38S71

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Snijringkoppelingen / Snijringkoppelingen - Roestvast staal 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Afsluitplug Serie A-R0V-71

Versie 9

138529 / Aangemaakt 2026/41 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

