


Blindeplugg Serie A-VKA-71



Konstruksjonstype	Blindeplugg
Rørutvendig diameter	6...42mm
Materiale	Rustfritt stål 1.4571
tilsvarende Standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tetning	FKM
Medium	nøytrale væsker og gasser som ikke angriper de benyttede materialene
Mediatemperatur	-25...+200°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til tabell



Dimensjoner



Serie	PN [bar]	Rørdiameter	D1	L1	Type
L	315	6	6	17	A-VKA0671
		8	8	17	A-VKA0871
		10	10	17	A-VKA1071
		12	12	18	A-VKA1271
		15	15	20	A-VKA1571
		18	18	20	A-VKA1871
	160	22	22	24	A-VKA2271
		28	28	25	A-VKA2871
		35	35	30,5	A-VKA3571
		42	42	31	A-VKA4271
S	630	6	6	17	A-VKA0671
		8	8	17	A-VKA0871
		10	10	20	A-VKA1071
		12	12	21	A-VKA1271
		14	14	20	A-VKA1471
	400	16	16	20	A-VKA1671
		20	20	24	A-VKA2071
		25	25	27	A-VKA2571
		30	30	28	A-VKA3071
	315	38	38	31	A-VKA3871

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Skjærringkoblinger / Skjærringkoblinger - Rustfritt stål 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Stengekjegle Serie A-VKA-71

Versjon 6

138528 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

