


## Unionsmutter Serie A-M-71



|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Unionsmutter                                                                                               |
| Rørutvendig diameter | 4...42mm                                                                                                   |
| Gjenge               | M8x1...M52x2                                                                                               |
| Materiale            | Rustfritt stål 1.4571                                                                                      |
| tilsvarende Standard | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                                   |
| Medium               | nøytrale væsker og gasser som ikke angriper de benyttede materialene                                       |
| Mediatemperatur      | -60...+200°C                                                                                               |
| Driftstrykk          | Nominelt trykk i henhold til tabell til 50°C, over 50°C 4,5% Trykkreduksjon, over 100°C 11% Trykkreduksjon |

### Dimensjoner



\* = Rørutvendig diameter



| Serie | PN<br>[bar] | Ø Rør | m      | L1   | CH1 | Type      |
|-------|-------------|-------|--------|------|-----|-----------|
| LL    | 100         | 4     | 8x1    | 11   | 10  | A-M06LL71 |
|       |             | 6     | 10x1   | 11,5 | 12  | A-M06LL71 |
|       |             | 8     | 12x1   | 12   | 14  | A-M08LL71 |
| L     | 315         | 6     | 12x1,5 | 14,5 | 14  | A-M06L71  |
|       |             | 8     | 14x1,5 | 14,5 | 17  | A-M08L71  |
|       |             | 10    | 16x1,5 | 15,5 | 19  | A-M10L71  |
|       |             | 12    | 18x1,5 | 15,5 | 22  | A-M12L71  |
|       |             | 15    | 22x1,5 | 17   | 27  | A-M15L71  |
|       |             | 18    | 26x1,5 | 18   | 32  | A-M18L71  |
|       | 160         | 22    | 30x2   | 20   | 36  | A-M22L71  |
|       |             | 28    | 36x2   | 21   | 41  | A-M28L71  |
|       |             | 35    | 45x2   | 24   | 50  | A-M35L71  |
|       |             | 42    | 52x2   | 24   | 60  | A-M42L71  |
| S     | 630         | 6     | 14x1,5 | 16,5 | 17  | A-M06S71  |
|       |             | 8     | 16x1,5 | 16,5 | 19  | A-M08S71  |
|       |             | 10    | 18x1,5 | 17,5 | 22  | A-M10S71  |
|       |             | 12    | 20x1,5 | 17,5 | 24  | A-M12S71  |
|       |             | 14    | 22x1,5 | 20,5 | 27  | A-M14S71  |
|       | 400         | 16    | 24x1,5 | 20,5 | 30  | A-M16S71  |
|       |             | 20    | 30x2   | 24   | 36  | A-M20S71  |
|       |             | 25    | 36x2   | 27   | 46  | A-M25S71  |
|       |             | 30    | 42x2   | 29   | 50  | A-M30S71  |
|       | 250         | 38    | 52x2   | 32,5 | 60  | A-M38S71  |

Illustrasjoner ikke bindende  
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Skjæringkoblinger / Skjæringkoblinger - Rustfritt stål 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Overfallsmutter Serie A-M-71

