


## Piuliță olandeză Serie A-M-71



|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv            | Piuliță olandeză                                                                                                             |
| Diametru exterior al țevii | 4...42mm                                                                                                                     |
| Filet                      | M8x1...M52x2                                                                                                                 |
| Material                   | Oțel inoxidabil 1.4571                                                                                                       |
| corespunzător standardului | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                                                     |
| Mediu                      | fluide și gaze neutre, care nu atacă materialele utilizate                                                                   |
| Temperatura mediului       | -60...+200°C                                                                                                                 |
| Presiune de lucru          | Presiune nominală conform tabelului până la 50°C, peste 50°C 4,5% Reducere de presiune, peste 100°C 11% Reducere de presiune |

### Dimensiuni



\* = Diametru exterior al țevii



| Serie | PN<br>[bar] | Ø Țeavă | m      | L1   | CH1 | Tip       |
|-------|-------------|---------|--------|------|-----|-----------|
| LL    | 100         | 4       | 8x1    | 11   | 10  | A-M06LL71 |
|       |             | 6       | 10x1   | 11,5 | 12  | A-M06LL71 |
|       |             | 8       | 12x1   | 12   | 14  | A-M08LL71 |
| L     | 315         | 6       | 12x1,5 | 14,5 | 14  | A-M06L71  |
|       |             | 8       | 14x1,5 | 14,5 | 17  | A-M08L71  |
|       |             | 10      | 16x1,5 | 15,5 | 19  | A-M10L71  |
|       |             | 12      | 18x1,5 | 15,5 | 22  | A-M12L71  |
|       |             | 15      | 22x1,5 | 17   | 27  | A-M15L71  |
|       |             | 18      | 26x1,5 | 18   | 32  | A-M18L71  |
|       | 160         | 22      | 30x2   | 20   | 36  | A-M22L71  |
|       |             | 28      | 36x2   | 21   | 41  | A-M28L71  |
|       |             | 35      | 45x2   | 24   | 50  | A-M35L71  |
|       |             | 42      | 52x2   | 24   | 60  | A-M42L71  |
|       |             |         |        |      |     |           |
| S     | 630         | 6       | 14x1,5 | 16,5 | 17  | A-M06S71  |
|       |             | 8       | 16x1,5 | 16,5 | 19  | A-M08S71  |
|       |             | 10      | 18x1,5 | 17,5 | 22  | A-M10S71  |
|       |             | 12      | 20x1,5 | 17,5 | 24  | A-M12S71  |
|       |             | 14      | 22x1,5 | 20,5 | 27  | A-M14S71  |
|       | 400         | 16      | 24x1,5 | 20,5 | 30  | A-M16S71  |
|       |             | 20      | 30x2   | 24   | 36  | A-M20S71  |
|       |             | 25      | 36x2   | 27   | 46  | A-M25S71  |
|       |             | 30      | 42x2   | 29   | 50  | A-M30S71  |
|       | 250         | 38      | 52x2   | 32,5 | 60  | A-M38S71  |

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Fitinguri inel de tăiere / Fitinguri inel de tăiere - oțel inoxidabil AISI 316 Ti ISO 8434-1 (DIN 2353) / Piuliță de uniune serie A-M-71

