

T-koppeling Serie A-T-71



Basislichaam met moer en snijring




B4-snijring




B3-snijring

Constructie	Snijringkoppeling, met B3- of B4-snijring
Buitendiameter van de buis	4...42mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Overeenkomstig Norm	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutrale vloeistoffen en gassen die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	B3-snijring -60...+200°C B4-snijring FKM -25...+200°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel tot en met 50°C, over 50°C 4,5% Drukverlaging, over 100°C 11% Drukverlaging


Afmetingen



Basisbehuizing



met B4-snijring



met B3-snijring



Serie	PN [bar]	Buisdiameter	L1	L2	L3	CH1	CH2	Type Basisbehuizing	Type met B4-ring	Type met B3-ring
LL	100	4	15	11	21	9	10	A-T04LL71X	-	A-T04LL71
		6	15	9,5	21	9	12	A-T06LL71X	-	A-T06LL71
		8	17	11,5	23	12	14	A-T08LL71X	-	A-T08LL71
L	315	6	19	12	19	12	14	A-T06L71X	A-T06ZL71	A-T06L71
		8	21	14	31	12	17	A-T08L71X	A-T08ZL71	A-T08L71
		10	22	15	33	14	19	A-T10L71X	A-T10ZL71	A-T10L71
		12	24	17	35	17	22	A-T12L71X	A-T12ZL71	A-T12L71
		15	28	21	39	19	27	A-T15L71X	A-T15ZL71	A-T15L71
		18	31	23,5	43	24	32	A-T18L71X	A-T18ZL71	A-T18L71
	160	22	35	27,5	47	27	36	A-T22L71X	A-T22ZL71	A-T22L71
		28	38	30,5	52	36	41	A-T28L71X	A-T28ZL71	A-T28L71
		35	45	34,5	61	41	50	A-T35L71X	A-T35ZL71	A-T35L71
		42	51	40	67	50	60	A-T42L71X	A-T42ZL71	A-T42L71
S	630	6	23	16	33	12	17	A-T06S71X	A-T06ZS71	A-T06S71
		8	24	17	34	14	19	A-T08S71X	A-T08ZS71	A-T08S71
		10	25	17,5	37	17	22	A-T10S71X	A-T10ZS71	A-T10S71
		12	29	21,5	41	17	24	A-T12S71X	A-T12ZS71	A-T12S71
		14	30	22	42	19	27	A-T14S71X	A-T14ZS71	A-T14S71
	400	16	33	24,5	46	24	30	A-T16S71X	A-T16ZS71	A-T16S71
		20	37	26,5	52	27	36	A-T20S71X	A-T20ZS71	A-T20S71
		25	42	30	58	36	46	A-T25S71X	A-T25ZS71	A-T25S71
		30	49	35,5	65	41	50	A-T30S71X	A-T30ZS71	A-T30S71
		38	57	41	76	50	60	A-T38S71X	A-T38ZS71	A-T38S71

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Snijsringkoppelingen / Snijsringkoppelingen - Roestvast staal 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / T-koppeling Serie A-T-71

Versie 9

138511 / Aangemaakt 2026/41 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

