

Racor acodado ajustable Serie A-EW-71



Cuerpo base con tuerca y anillo cortante



B4-anillo cortante




B3-anillo cortante

Tipo de construcción	racor de anillo cortante con cono de obturación y junta tórica y anillo cortante B3 o B4
Diámetro exterior del tubo	6...42mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
según norma	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medio	líquidos y gases neutros que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	B3-anillo cortante -25...+200°C B4-anillo cortante FKM -25...+200°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla hasta 50°C, sobre 50°C 4,5% Reducción de presión, sobre 100°C 11% Reducción de presión



Dimensiones



Serie	PN [bar]	Diámetro del tubo	m	L1	L2	L3	CH1	CH2	Tipo Cuerpo base	Tipo con anillo B4	Tipo con anillo B3	
L	315	6	12x1,5	19	12	26	12	14	A-EW06L71X	A-EW06ZL71	A-EW06L71	
		8	14x1,5	21	14	27,5	12	17	A-EW08L71X	A-EW08ZL71	A-EW08L71	
		10	16x1,5	22	15	29	14	19	A-EW10L71X	A-EW10ZL71	A-EW10L71	
		12	18x1,5	24	17	29,5	17	22	A-EW12L71X	A-EW12ZL71	A-EW12L71	
		15	22x1,5	28	21	32,5	19	27	A-EW15L71X	A-EW15ZL71	A-EW15L71	
		18	26x1,6	31	23,5	35,5	24	32	A-EW18L71X	A-EW18ZL71	A-EW18L71	
	160	22	30x2	35	27,5	38,5	27	36	A-EW22L71X	A-EW22ZL71	A-EW22L71	
		28	36x2	38	30,5	42	36	41	A-EW28L71X	A-EW28ZL71	A-EW28L71	
		35	45x2	45	34,5	51	41	50	A-EW35L71X	A-EW35ZL71	A-EW35L71	
		42	52x2	51	40	60	50	60	A-EW42L71X	A-EW42ZL71	A-EW42L71	
S	630	6	14x1,5	23	16	27	12	17	A-EW06S71X	A-EW06ZS71	A-EW06S71	
		8	16x1,5	24	17	27,5	14	19	A-EW08S71X	A-EW08ZS71	A-EW08S71	
		10	18x1,5	25	17,5	31	17	22	A-EW10S71X	A-EW10ZS71	A-EW10S71	
		12	20x1,5	29	21,5	31	17	24	A-EW12S71X	A-EW12ZS71	A-EW12S71	
		14	22x1,5	30	22	35	19	27	A-EW14S71X	A-EW14ZS71	A-EW14S71	
	400	16	24x1,5	33	24,5	37,5	24	30	A-EW16S71X	A-EW16ZS71	A-EW16S71	
		20	30x2	37	26,5	44,5	27	36	A-EW20S71X	A-EW20ZS71	A-EW20S71	
		25	36x2	42	30	50	36	46	A-EW25S71X	A-EW25ZS71	A-EW25S71	
		30	42x2	49	35,5	55	41	50	A-EW30S71X	A-EW30ZS71	A-EW30S71	
		250	38	52x2	57	41	66,5	50	60	A-EW38S71X	A-EW38ZS71	A-EW38S71

Las ilustraciones no son vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Elementos de conexión y acoplamientos / Racores de anillo cortante / Racores de anillo cortante - Acero inoxidable 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Racor acodado ajustable Serie A-EW-71

Versión 5

138512 / Generado 2026/24 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

