

Leikkuurengas B3 ja B4 Sarja C-D




B4-leikkuurengas




B3-leikkuurengas

Rakenne	leikkuurengas B3 ja B4
Putken ulkohalkaisija	4...42mm
Materiaali	Teräs sinkitty
standardin mukainen standardi	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Aineväliaine	neutraalit nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	B3-leikkuurengas -40...+120°C B4-leikkuurengas NBR -35...+100°C (FKM pyynnöstä)
Käyttöpaine	Nimellispaine mukaisesti taulukko



B4-leikkuurengas



B3-leikkuurengas



Sarja	PN [bar]	T Putken halkaisija	D1	D2	L1	Tyyppi B4-rengas	Tyyppi B3-rengas
LL	100	04	6	-	6	-	C-D04LL
		06	8	-	7	-	C-D06LL
		08	10	-	7	-	C-D08LL
L	500	06	10	10	9,5	C-B406L	C-DPR06LS
		08	12	12	9,5	C-B408L	C-DPR08LS
		10	14	14	10	C-B410L	C-DPR10LS
	400	12	16	16	10	C-B412L	C-DPR12LS
		15	19	20	10	C-B415L	C-DPR15L
		18	23	23	10	C-B418L	C-DPR18L
	250	22	27	27	10,5	C-B422L	C-DPR22L
		28	33	33	11	C-B428L	C-DPR28L
		35	41	41	13	C-B435L	C-DPR35L
		42	48	48	13	C-B442L	C-DPR42L
S	800	06	10	10	9,5	C-B406S	C-DPR06LS
		08	12	12	9,5	C-B408S	C-DPR08LS
		10	14	14	10	C-B410S	C-DPR10LS
	630	12	16	16	10	C-B412S	C-DPR12LS
		14	19	19	10	C-B414S	C-DPR14S
		16	21	21	10,5	C-B416S	C-DPR16S
	420	20	26	26	12	C-B420S	C-DPR20S
		25	32	32	12	C-B425S	C-DPR25S
		30	36	38	13	C-B430S	C-DPR30S
		38	44	48	13	C-B438S	C-DPR38S

Kuvat ei-sitova-

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Leikkausrengasliittimet / Leikkausrengasliittimet - Sinkitty teräs ISO 8434-1 (DIN 2353) / B4 Leikkurengas Sarja C-B4

Versio 8

138447 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

