

Skjærerings B3 og B4 Serie C-D




B4-Skjærerings




B3-Skjærerings

Konstruksjonstype	Skjærerings B3 og B4
Rørutvendig diameter	4...42mm
Materiale	Stål forsinket
tilsvarende Standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	nøytrale væsker og gasser som ikke angriper de benyttede materialene
Mediatemperatur	B3-Skjærerings -40..+120°C B4-Skjærerings NBR -35..+100°C (FKM på forespørsel)
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til tabell



B4-Skjærerings



B3-Skjærerings



Serie	PN [bar]	T Rørdiameter	D1	D2	L1	Type B4-ring	Type B3-ring
LL	100	04	6	-	6	-	C-D04LL
		06	8	-	7	-	C-D06LL
		08	10	-	7	-	C-D08LL
L	500	06	10	10	9,5	C-B406L	C-DPR06LS
		08	12	12	9,5	C-B408L	C-DPR08LS
		10	14	14	10	C-B410L	C-DPR10LS
	400	12	16	16	10	C-B412L	C-DPR12LS
		15	19	20	10	C-B415L	C-DPR15L
		18	23	23	10	C-B418L	C-DPR18L
	250	22	27	27	10,5	C-B422L	C-DPR22L
		28	33	33	11	C-B428L	C-DPR28L
		35	41	41	13	C-B435L	C-DPR35L
		42	48	48	13	C-B442L	C-DPR42L
	800	06	10	10	9,5	C-B406S	C-DPR06LS
		08	12	12	9,5	C-B408S	C-DPR08LS
		10	14	14	10	C-B410S	C-DPR10LS
S	630	12	16	16	10	C-B412S	C-DPR12LS
		14	19	19	10	C-B414S	C-DPR14S
		16	21	21	10,5	C-B416S	C-DPR16S
	420	20	26	26	12	C-B420S	C-DPR20S
		25	32	32	12	C-B425S	C-DPR25S
		30	36	38	13	C-B430S	C-DPR30S
		38	44	48	13	C-B438S	C-DPR38S

Illustrasjoner ikke bindende-
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

[Pneumatikk](#) / [Tilkoblingselementer og koblinger](#) / [Skjæringkoblinger](#) / [Skjæringkoblinger - Galvanisert stål ISO 8434-1 \(DIN 2353\)](#) / [B4 Skjæring Serie C-B4](#)

Versjon 8

138447 / Generert 2026/41 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

