


## Ενισχυτικό χιτώνιο Σειρά C-VH



|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής           | Ενισχυτικό χιτώνιο                                                     |
| Εσωτερική διάμετρος σωλήνα | 3...28mm                                                               |
| Υλικό                      | Χάλυβας γαλβανισμένος                                                  |
| σύμφωνα με Πρότυπο         | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                               |
| Μέσο                       | ουδέτερα υγρά και αέρια, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά |
| Θερμοκρασία μέσου          | -40...+120°C                                                           |

### Διαστάσεις



| D1 | D2   | D3 | L1   | Τύπος    |
|----|------|----|------|----------|
| 3  | 3,9  | 6  | 11   | C-VH04ID |
| 5  | 5,9  | 8  | 14   | C-VH06ID |
| 7  | 7,9  | 10 | 15   | C-VH08ID |
| 9  | 9,9  | 12 | 16   | C-VH10ID |
| 12 | 12,9 | 15 | 17   | C-VH13ID |
| 14 | 14,9 | 18 | 20   | C-VH15ID |
| 15 | 15,9 | 20 | 20   | C-VH16ID |
| 16 | 17,9 | 22 | 20   | C-VH18ID |
| 22 | 23,9 | 28 | 23,5 | C-VH24ID |
| 24 | 25,9 | 30 | 23,5 | C-VH26ID |
| 28 | 30,9 | 35 | 23,5 | C-VH31ID |

### Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου - Γαλβανισμένος χάλυβας ISO 8434-1 (DIN 2353) / Ενισχυτικό χιτώνιο Σειρά C-VH

