

Δακτύλιος στεγανοποίησης ακμής για μανόμετρο Σειρά C-DKIR



Υλικό	Γαλβανισμένος χάλυβας
Μέσο	ουδέτερα υγρά και αέρια, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-40...120°C, με NBR Στεγανοποίηση -35...+100°C

Χωρίς ελαστική στεγανοποίηση

	D1	D2	L1	κατάλληλο για σπείρωμα [BSP]	Τύπος
	6	11	4,5	1/4"	C-DKIR1/4
	9	18	5	1/2"	C-DKIR1/2

Με ελαστική στεγανοποίηση

	D1	D2	L1	κατάλληλο για σπείρωμα [BSP]	Τύπος
	6	11	4,5	1/4"	C-DKIR1/4-ED
	9	18	5	1/2"	C-DKIR1/2-ED

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (Ζεύξεις) / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου - Γαλβανισμένος χάλυβας ISO 8434-1 (DIN 2353) / Δακτύλιος στεγανοποιητικής ακμής Σειρά C-DKI

