

## Pierścień uszczelniający krawędziowy do manometru Seria C-DKIR



|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materiał           | Stal ocynkowana                                                     |
| Medium             | neutralne ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów |
| Temperatura medium | -40...120°C, z NBR Uszczelnienie -35...+100°C                       |

### Bez uszczelki elastomerowej

|  | D1 | D2 | L1  | pasujące do gwintu [BSP] | Typ       |
|--|----|----|-----|--------------------------|-----------|
|  | 6  | 11 | 4,5 | 1/4"                     | C-DKIR1/4 |
|  | 9  | 18 | 5   | 1/2"                     | C-DKIR1/2 |

### Z elastycznym uszczelnieniem

|  | D1 | D2 | L1  | pasujące do gwintu [BSP] | Typ          |
|--|----|----|-----|--------------------------|--------------|
|  | 6  | 11 | 4,5 | 1/4"                     | C-DKIR1/4-ED |
|  | 9  | 18 | 5   | 1/2"                     | C-DKIR1/2-ED |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

