

Podesiva kutna priključnica Serija C-EV-71



Osnovno tijelo s maticom i rezni prsten






B4-Rezni prsten



B3-Rezni prsten

Izvedba	Priključak s rezanim prstenoms brtvenim konusom i O-prstenom i B3 ili B4-rezni prsten
Vanjski promjer cijevi	6...42mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4571
prema norma	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medij	neutralne tekućine i plinovi, koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	B3-Rezni prsten -25...+200°C B4-Rezni prsten FKM -25...+200°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici do 50°C, iznad 50°C 4% Smanjenje tlaka, iznad 100°C 11% Smanjenje tlaka





Osnovno tijelo

s B4-reznim prstenom

s B3-reznim prstenom

Seriya	PN [bar]	Promjer cijevi	m	L1	L2	L3	CH1	CH2	Tip Osnovno tijelo	Tip s B4-prstenom	Tip s B3-prstenom
L	315	6	12x1,5	16	9	26	11	14	C-EV06L71X	C-EV06ZL	C-EV06L71
		8	14x1,5	17	10	27,5	14	17	C-EV08L71X	C-EV08ZL71	C-EV08L71
		10	16x1,5	18	11	29	14	19	C-EV10L71X	C-EV10ZL71	C-EV10L71
		12	18x1,5	19	12	29,5	19	22	C-EV12L71X	C-EV12ZL71	C-EV12L71
		15	22x1,5	22	15	32,5	22	27	C-EV15L71X	C-EV15ZL71	C-EV15L71
		18	26x1,6	24	16,5	35,5	27	32	C-EV18L71X	C-EV18ZL71	C-EV18L71
	160	22	30x2	26	18,5	38,5	27	36	C-EV22L71X	C-EV22ZL71	C-EV22L71
		28	36x2	30,5	23	41,5	33	41	C-EV28L71X	C-EV28ZL71	C-EV28L71
		35	45x2	34	23,5	51,5	41	50	C-EV35L71X	C-EV35ZL71	C-EV35L71
		42	52x2	37	26	53	48	60	C-EV42L71X	C-EV42ZL71	C-EV42L71
S	630	6	14x1,5	18	11	27	14	17	C-EV06S71X	C-EV06ZS71	C-EV06S71
		8	16x1,5	19	12	27,5	14	19	C-EV08S71X	C-EV08ZS71	C-EV08S71
		10	18x1,5	20	12,5	30,5	19	22	C-EV10S71X	C-EV10ZS71	C-EV10S71
		12	20x1,5	23	15,5	31,5	19	24	C-EV12S71X	C-EV12ZS71	C-EV12S71
		14	22x1,5	24	16	35	22	27	C-EV14S71X	C-EV14ZS71	C-EV14S71
		16	24x1,5	24	15,5	36,5	27	30	C-EV16S71X	C-EV16ZS71	C-EV16S71
	400	20	30x2	26,5	16	44,5	27	36	C-EV20S71X	C-EV20ZS71	C-EV20S71
		25	36x2	32	20	50	33	46	C-EV25S71X	C-EV25ZS71	C-EV25S71
		30	42x2	37,5	24	55,5	41	50	C-EV30S71X	C-EV30ZS71	C-EV30S71
		315	38	52x2	40	58	48	60	C-EV38S71X	C-EV38ZS71	C-EV36S71

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Rezni prstenasti priključci / Rezni prstenasti priključci - Pocičani čelik ISO 8434-1 (DIN 2353) / Podesivi kutni priključak 45° Serija C-EV

Verzija 7

138452 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

