


## Suora välinippa Sarja C-GZ



Rakenne	leikkuurengasliitin tiivistyskartiolla ja O-renkaalla
Putken ulkohalkaisija	6...42mm
Materiaali	Sinkitty teräs
standardin mukaisesti	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tiiviste	NBR (FKM pyynnöstä)
Aineväliaine	neutraalit nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-35..+100°C
Käyttöpaine	Nimellispaine taulukon mukaan

### Mitat



Sarja	PN [bar]	Putken halkaisija	m	L1	CH1	Tyyppi
L	500	6	12x1,5	40	14	C-GZ06L
		8	14x1,5	40	17	C-GZ08L
		10	16x1,5	40	19	C-GZ10L
	400	12	18x1,5	40	22	C-GZ12L
		15	22x1,5	44	27	C-GZ15L
		18	26x1,5	43	32	C-GZ18L
		22	30x2	50	36	C-GZ22L
	250	28	36x2	51	41	C-GZ28L
		35	45x2	62	50	C-GZ35L
		42	52x2	62	60	C-GZ42L
S		800	6	14x1,5	41	17
	8		16x1,5	41	19	C-GZ08S
	10		18x1,5	44	22	C-GZ10S
	630	12	20x1,5	45	24	C-GZ12S
		14	22x1,5	49	27	C-GZ14S
		16	24x1,5	52	30	C-GZ16S
		420	20	30x2	61	36
	25		36x2	68	46	C-GZ25S
	30		42x2	74	50	C-GZ30S
			38	52x2	83	60



Kuvat eivät ole sitovia  
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Leikkausrengasliittimet / Leikkausrengasliittimet - Sinkitty teräs ISO 8434-1 (DIN 2353) / Suora välinippa Sarja C-GZ

Versio 4

138461 / Luotu 2026/24 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076  
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

