


## Racord intermediar drept Serie C-GZ



Tip constructiv	Racord cu inel tăietor cu con de etanșare și O-ring
Diametru exterior al țevii	6...42mm
Material	Oțel zincat galvanizat
conform normei	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Garnitură de etanșare	NBR (FKM la cerere)
Mediu	lichide și gaze neutre care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-35..+100°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului

### Dimensiuni



Serie	PN [bar]	Diametru conductă	m	L1	CH1	Tip
L	500	6	12x1,5	40	14	C-GZ06L
		8	14x1,5	40	17	C-GZ08L
		10	16x1,5	40	19	C-GZ10L
	400	12	18x1,5	40	22	C-GZ12L
		15	22x1,5	44	27	C-GZ15L
		18	26x1,5	43	32	C-GZ18L
	250	22	30x2	50	36	C-GZ22L
		28	36x2	51	41	C-GZ28L
		35	45x2	62	50	C-GZ35L
		42	52x2	62	60	C-GZ42L
S	800	6	14x1,5	41	17	C-GZ06S
		8	16x1,5	41	19	C-GZ08S
		10	18x1,5	44	22	C-GZ10S
	630	12	20x1,5	45	24	C-GZ12S
		14	22x1,5	49	27	C-GZ14S
		16	24x1,5	52	30	C-GZ16S
	420	20	30x2	61	36	C-GZ20S
		25	36x2	68	46	C-GZ25S
		30	42x2	74	50	C-GZ30S
		38	52x2	83	60	C-GZ38S



Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Fitinguri inel de tăiere / Fitinguri inel de tăiere - oțel placat cu zinc ISO 8434-1 (DIN 2353) / Duză intermediară dreaptă serie C-GZ

Versiune 4

138461 / Generat 2026/24 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

[www.stasto.ro](http://www.stasto.ro)  
Deschide seria online  
Pagina 2 / 2

