


Rak mellananslutning Serie C-GZ



| | |
|----------------------|--|
| Konstruktionstyp | Skärringskoppling med tätningskona och O-ring |
| Rörets ytterdiameter | 6...42mm |
| Material | Förzinkat stål |
| enligt standard | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Tätning | NBR (FKM på begäran) |
| Medium | neutrala vätskor och gaser som inte angriper de använda materialen |
| Medietemperatur | -35..+100°C |
| Driftryck | Nominellt tryck enligt tabell |

Mått



| Serie | PN [bar] | Rördiameter | m | L1 | CH1 | Typ |
|-------|----------|-------------|--------|--------|-----|---------|
| L | 500 | 6 | 12x1,5 | 40 | 14 | C-GZ06L |
| | | 8 | 14x1,5 | 40 | 17 | C-GZ08L |
| | | 10 | 16x1,5 | 40 | 19 | C-GZ10L |
| | 400 | 12 | 18x1,5 | 40 | 22 | C-GZ12L |
| | | 15 | 22x1,5 | 44 | 27 | C-GZ15L |
| | | 18 | 26x1,5 | 43 | 32 | C-GZ18L |
| | | 22 | 30x2 | 50 | 36 | C-GZ22L |
| | 250 | 28 | 36x2 | 51 | 41 | C-GZ28L |
| | | 35 | 45x2 | 62 | 50 | C-GZ35L |
| | | 42 | 52x2 | 62 | 60 | C-GZ42L |
| S | | 800 | 6 | 14x1,5 | 41 | 17 |
| | 8 | | 16x1,5 | 41 | 19 | C-GZ08S |
| | 10 | | 18x1,5 | 44 | 22 | C-GZ10S |
| | 630 | 12 | 20x1,5 | 45 | 24 | C-GZ12S |
| | | 14 | 22x1,5 | 49 | 27 | C-GZ14S |
| | | 16 | 24x1,5 | 52 | 30 | C-GZ16S |
| | 420 | 20 | 30x2 | 61 | 36 | C-GZ20S |
| | | 25 | 36x2 | 68 | 46 | C-GZ25S |
| | | 30 | 42x2 | 74 | 50 | C-GZ30S |
| | | 38 | 52x2 | 83 | 60 | C-GZ38S |



Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Skärningskopplingar / Skärningskopplingar - Förzinkat stål ISO 8434-1 (DIN 2353) / Rak mellananslutningsnippel Serie C-GZ

Version 4

138461 / Genererad 2026/24 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

