Partnership. With Guarantee.

# Ravna navojna priključnica
# Serija C-GAI-R



Osnovno tijelo s maticom i rezni prsten



B4-Rezni prsten




B3-Rezni prsten

| | |
|---|---|
| Izvedba | Priključak s rezanim prstenom, s B3 ili B4-reznim prstenom |
| Navoj za pričvršćivanje na vijak | 1/8...11/2" |
| Vanjski promjer cijevi | 6...42mm |
| Materijal | Čelik pocinčan |
| prema norma | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Medij | neutralne tekućine i plinovi, koji ne napadaju upotrijebljene materijale |
| Temperatura medija | B3-Rezni prsten -40..+120°C<br>B4-Rezni prsten NBR -35...+100°C (FKM na upit) |
| Radni tlak | Nazivni tlak prema tablici |




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


## Dimenzije




Osnovno tijelo




s B4-reznim prstenom




s B3-reznim prstenom

| Serija | PN [bar] | Promjer cijevi | G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Tip Osnovno tijelo | Tip s B4-prstenom | Tip s B3-prstenom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | 1/8 | 16 | 9 | 10 | 23,5 | 14 | 14 | C-GAI06LR1/8X | C-GAI06ZLR1/8 | C-GAI06LR1/8 |
| | | 8 | 1/4 | 17 | 10 | 14 | 25 | 19 | 17 | C-GAI08LR1/4X | C-GAI08ZLR1/4 | C-GAI08LR1/4 |
| | | 10 | 1/4 | 18 | 11 | 14 | 26 | 19 | 19 | C-GAI10LR1/4X | C-GAI10ZLR1/4 | C-GAI10LR1/4 |
| | | 12 | 3/8 | 19 | 12 | 14 | 26,5 | 24 | 22 | C-GAI12LR3/8X | C-GAI12ZLR3/8 | C-GAI12LR3/8 |
| | | 15 | 1/2 | 21 | 14 | 17 | 29 | 27 | 27 | C-GAI15LR1/2X | C-GAI15ZLR1/2 | C-GAI15LR1/2 |
| | | 18 | 1/2 | 21 | 13,5 | 17 | 30 | 27 | 32 | C-GAI18LR1/2X | C-GAI18ZLR1/2 | C-GAI18LR1/2 |
| | 160 | 22 | 3/4 | 24 | 16,5 | 19 | 33 | 36 | 36 | C-GAI22LR3/4X | C-GAI22ZLR3/4 | C-GAI22LR3/4 |
| | | 28 | 1 | 23,5 | 16 | 21,5 | 32,5 | 41 | 41 | C-GAI28LR1X | C-GAI28ZLR1 | C-GAI28LR1 |
| | | 35 | 11/4 | 28,5 | 18 | 23,5 | 39,5 | 55 | 50 | C-GAI35LR11/4X | C-GAI35ZLR11/4 | C-GAI35LR11/4 |
| | | 42 | 11/2 | 28,5 | 17,5 | 25,5 | 40,5 | 60 | 60 | C-GAI42LR11/2X | C-GAI42ZLR11/2 | C-GAI42LR11/2 |
| S | 630 | 6 | 1/4 | 19 | 12 | 14 | 27 | 19 | 17 | C-GAI06SR1/4X | C-GAI06ZSR1/4 | C-GAI06SR1/4 |
| | | 8 | 1/4 | 19 | 12 | 14 | 27 | 19 | 19 | C-GAI08SR1/4X | C-GAI08ZSR1/4 | C-GAI08SR1/4 |
| | | 10 | 3/8 | 20 | 12,5 | 14 | 28,5 | 24 | 22 | C-GAI10SR3/8X | C-GAI10ZSR3/8 | C-GAI10SR3/8 |
| | | 12 | 3/8 | 20 | 12,5 | 14 | 28,5 | 24 | 24 | C-GAI12SR3/8X | C-GAI012ZSR3/8 | C-GAI12SR3/8 |
| | | 14 | 1/2 | 23 | 15 | 17 | 33 | 30 | 27 | C-GAI14SR1/2X | C-GAI14ZSR1/2 | C-GAI14SR1/2 |
| | 400 | 16 | 1/2 | 23 | 14,5 | 17 | 33 | 30 | 30 | C-GAI16SR1/2X | C-GAI16ZSR1/2 | C-GAI16SR1/2 |
| | | 20 | 3/4 | 26 | 15,5 | 19 | 37 | 36 | 36 | C-GAI20SRX3/4 | C-GAI20ZSR3/4 | C-GAI20SR3/4 |
| | | 25 | 1 | 27,5 | 15,5 | 21,5 | 39,5 | 41 | 46 | C-GAI25SR1X | C-GAI25ZSR1 | C-GAI25SR1 |
| | | 30 | 11/4 | 32,5 | 19 | 23,5 | 45,5 | 55 | 50 | C-GAI30SR11/4X | C-GAI30ZSR11/4 | C-GAI30SR11/4 |
| | 315 | 38 | 11/2 | 34,5 | 18,5 | 25,5 | 49,5 | 60 | 60 | C-GAI38SR11/2X | C-GAI38ZSR11/2 | C-GAI38SR11/2 |

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.