Partnership. With Guarantee.

Raccordo diritto a vite per tubo rigido
Serie C-GAI-R



Corpo base con dado e anello tagliente



B4-Anello tagliente




B3-Anello tagliente


Tipo di costruzione	Raccordo a tagliente (anello tagliente), con anello tagliente B3 o B4
Filettatura maschio avvitabile	1/8...11/2"
Diametro esterno del tubo	6...42mm
Materiale	Acciaio zincato
conforme a Norma	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Fluido	fluidi e gas neutri, che non attaccano i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	B3-Anello tagliente -40..+120°C B4-Anello tagliente NBR -35...+100°C (FKM su richiesta)
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Dimensioni



Corpo base



con anello tagliente B4



con anello tagliente B3

Serie	PN [bar]	Diametro del tubo	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Tipo Corpo base	Tipo con anello B4	Tipo con anello B3
L	315	6	1/8	16	9	10	23,5	14	14	C-GAI06LR1/8X	C-GAI06ZLR1/8	C-GAI06LR1/8
		8	1/4	17	10	14	25	19	17	C-GAI08LR1/4X	C-GAI08ZLR1/4	C-GAI08LR1/4
		10	1/4	18	11	14	26	19	19	C-GAI10LR1/4X	C-GAI10ZLR1/4	C-GAI10LR1/4
		12	3/8	19	12	14	26,5	24	22	C-GAI12LR3/8X	C-GAI12ZLR3/8	C-GAI12LR3/8
		15	1/2	21	14	17	29	27	27	C-GAI15LR1/2X	C-GAI15ZLR1/2	C-GAI15LR1/2
		18	1/2	21	13,5	17	30	27	32	C-GAI18LR1/2X	C-GAI18ZLR1/2	C-GAI18LR1/2
	160	22	3/4	24	16,5	19	33	36	36	C-GAI22LR3/4X	C-GAI22ZLR3/4	C-GAI22LR3/4
		28	1	23,5	16	21,5	32,5	41	41	C-GAI28LR1X	C-GAI28ZLR1	C-GAI28LR1
		35	11/4	28,5	18	23,5	39,5	55	50	C-GAI35LR11/4X	C-GAI35ZLR11/4	C-GAI35LR11/4
		42	11/2	28,5	17,5	25,5	40,5	60	60	C-GAI42LR11/2X	C-GAI42ZLR11/2	C-GAI42LR11/2
S	630	6	1/4	19	12	14	27	19	17	C-GAI06SR1/4X	C-GAI06ZSR1/4	C-GAI06SR1/4
		8	1/4	19	12	14	27	19	19	C-GAI08SR1/4X	C-GAI08ZSR1/4	C-GAI08SR1/4
		10	3/8	20	12,5	14	28,5	24	22	C-GAI10SR3/8X	C-GAI10ZSR3/8	C-GAI10SR3/8
		12	3/8	20	12,5	14	28,5	24	24	C-GAI12SR3/8X	C-GAI012ZSR3/8	C-GAI12SR3/8
		14	1/2	23	15	17	33	30	27	C-GAI14SR1/2X	C-GAI14ZSR1/2	C-GAI14SR1/2
	400	16	1/2	23	14,5	17	33	30	30	C-GAI16SR1/2X	C-GAI16ZSR1/2	C-GAI16SR1/2
		20	3/4	26	15,5	19	37	36	36	C-GAI20SRX3/4	C-GAI20ZSR3/4	C-GAI20SR3/4
		25	1	27,5	15,5	21,5	39,5	41	46	C-GAI25SR1X	C-GAI25ZSR1	C-GAI25SR1
		30	11/4	32,5	19	23,5	45,5	55	50	C-GAI30SR11/4X	C-GAI30ZSR11/4	C-GAI30SR11/4
	315	38	11/2	34,5	18,5	25,5	49,5	60	60	C-GAI38SR11/2X	C-GAI38ZSR11/2	C-GAI38SR11/2

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali