Partnership. With Guarantee.

Vinkelkoppling
Serie C-W



Grundkropp med mutter och skärring




B4-Skärring




B3-Skärring

Konstruktionstyp	Skärringskoppling med B3- eller B4-skärhylsa
Rörets ytterdiameter	4...42mm
Material	Stål förzinkad
motsvarande standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutrala vätskor och gaser som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	B3-Skärring -40...+120°C B4-Skärring NBR -35...+100°C (FKM på förfrågan)
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell


Mått



Grundkropp



med B4-skärhylsa



med B3-skärhylsa

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Serie	PN [bar]	Ø Rör	L1	L2	L3	CH1	CH2	Typ Grundkropp	Typ med B4-ring	Typ med B3-ring
LL	100	4	15	11	21	9	10	C-W04LLX	-	C-W04LL
		6	15	9,5	21	9	12	C-W06LLX	-	C-W06LL
		8	17	11,5	23	12	14	C-W08LLX	-	C-W08LL
L	500	6	19	12	27	12	14	C-W06LX	C-W06ZL	C-W06L
		8	21	14	29	12	17	C-W08LX	C-W08ZL	C-W08L
		10	22	15	30	14	19	C-W10LX	C-W10ZL	C-W10L
	400	12	24	17	32	17	22	C-W12LX	C-W12ZL	C-W12L
		15	28	21	36	19	27	C-W15LX	C-W15ZL	C-W15L
		18	31	23,5	40	24	32	C-W18LX	C-W18ZL	C-W18L
	250	22	35	27,5	44	27	36	C-W22LX	C-W22ZL	C-W22L
		28	38	30,5	47	36	41	C-W28LX	C-W28ZL	C-W28L
		35	45	34,5	56	41	50	C-W35LX	C-W35ZL	C-W35L
		42	51	40	63	50	60	C-W42LX	C-W42ZL	C-W42L
S	800	6	23	16	31	12	17	C-W06SX	C-W06ZS	C-W06S
		8	24	17	32	14	19	C-W08SX	C-W08ZS	C-W08S
		10	25	17,5	34	17	22	C-W10SX	C-W10ZS	C-W10S
	630	12	29	21,5	38	17	24	C-W012SX	C-W12ZS	C-W12S
		14	30	22	40	19	27	C-W14SX	C-W14ZS	C-W14S
		16	33	24,5	43	24	30	C-W16SX	C-W16ZS	C-W16S
		20	37	26,5	48	27	36	C-W20SX	C-W20ZS	C-W20S
	420	25	42	30	54	36	46	C-W25SX	C-W25ZS	C-W25S
		30	49	35,5	62	41	50	C-W30SX	C-W30ZS	C-W30S
		38	57	41	72	50	60	C-W38SX	C-W38ZS	C-W38S

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG