

Suora supistusliitin Sarja C-GR



Runkorunko mutterilla ja leikkuurenkaalla




B4-leikkuurengas




B3-leikkuurengas

| | |
|-----------------------|--|
| Rakenne | leikkuurengasliitin, B3- tai B4-leikkuurenkaalla |
| Putken ulkohalkaisija | 6...38mm |
| Materiaali | Sinkitty teräs |
| standardin mukaisesti | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Aineväliaine | neutraalit nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja |
| Aineen lämpötila | B3-leikkuurengas -40...+120°C B4-leikkuurengas NBR -35...+100°C (FKM pyynnöstä) |
| Käyttöpaine | Nimellispaine taulukon mukaan |


Mitat



Runko



B4-leikkuurenkaalla




B3-leikkuurengasliitoksella


| Sarja | PN [bar] | Putken halkaisija | | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | CH3 | Tyyppi Runko | Tyyppi B4-renkaalla | Tyyppi B3-renkaalla |
|-------|----------|-------------------|----|----|------|------|-----|-----|-------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | D1 | D2 | | | | | | | | | |
| L | 500 | 8 | 6 | 25 | 11 | 40,5 | 14 | 17 | 14 | C-GR08/06LX | C-GR08/06ZL | C-GR08/06L |
| | | 10 | 6 | 26 | 12 | 41,5 | 17 | 19 | 14 | C-GR10/06LX | C-GR10/06ZL | C-GR10/06L |
| | | 10 | 8 | 26 | 12 | 42 | 17 | 19 | 17 | C-GR10/08LX | C-GR10/08ZL | C-GR10/08L |
| | 400 | 12 | 6 | 27 | 13 | 42 | 19 | 22 | 14 | C-GR12/06LX | C-GR12/06ZL | C-GR12/06L |
| | | 12 | 8 | 27 | 13 | 42,5 | 19 | 22 | 17 | C-GR12/08LX | C-GR12/08ZL | C-GR12/08L |
| | | 12 | 10 | 28 | 14 | 43,5 | 19 | 22 | 19 | C-GR12/10LX | C-GR12/10ZL | C-GR12/10L |
| | | 15 | 10 | 29 | 15 | 45 | 24 | 27 | 19 | C-GR15/10LX | C-GR15/10ZL | C-GR15/10L |
| | | 15 | 12 | 29 | 15 | 44,5 | 24 | 27 | 22 | C-GR15/12LX | C-GR15/12ZL | C-GR15/12L |
| | | 18 | 10 | 30 | 15,5 | 47 | 27 | 32 | 19 | C-GR18/10LX | C-GR18/10ZL | C-GR18/10L |
| | | 18 | 12 | 30 | 15,5 | 46,5 | 27 | 32 | 22 | C-GR18/12LX | C-GR18/12ZL | C-GR18/12L |
| | | 18 | 15 | 31 | 16,5 | 48 | 27 | 32 | 27 | C-GR18/15LX | C-GR18/15ZL | C-GR18/15L |
| | 250 | 22 | 12 | 32 | 17,5 | 48,5 | 32 | 36 | 22 | C-GR22/12LX | C-GR22/12ZL | C-GR22/12L |
| | | 22 | 15 | 33 | 18,5 | 50 | 32 | 36 | 27 | C-GR22/15LX | C-GR22/15ZL | C-GR22/15L |
| | | 22 | 18 | 33 | 18 | 51 | 32 | 36 | 32 | C-GR22/18LX | C-GR22/18ZL | C-GR22/18L |
| | | 28 | 18 | 34 | 19 | 52 | 41 | 41 | 32 | C-GR28/18LX | C-GR28/18ZL | C-GR28/18L |
| 28 | | 22 | 36 | 21 | 54 | 41 | 41 | 36 | C-GR28/22LX | C-GR28/22ZL | C-GR28/22L | |
| 35 | | 22 | 39 | 21 | 59 | 46 | 50 | 36 | C-GR35/22LX | C-GR35/22ZL | C-GR35/22L | |
| 35 | | 28 | 39 | 21 | 59 | 46 | 50 | 41 | C-GR35/28LX | C-GR35/28ZL | C-GR35/28L | |




Mitat



Runko



B4-leikkuurenkaalla



B3-leikkuurengasliitoksella

| Sarja | PN [bar] | Putken halkaisija | | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | CH3 | Tyyppi Runko | Tyyppi B4-renkaalla | Tyyppi B3-renkaalla |
|-------|-------------|-------------------|----|------|------|------|-----|-----|-------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| | | D1 | D2 | | | | | | | | | |
| S | 800 | 8 | 6 | 32 | 18 | 48 | 17 | 19 | 17 | C-GR08/06SX | C-GR08/06ZS | C-GR08/06S |
| | | 10 | 6 | 32 | 17,5 | 48,5 | 19 | 22 | 17 | C-GR10/06SX | C-GR10/06ZS | C-GR10/06S |
| | | 10 | 8 | 32 | 17,5 | 48,5 | 19 | 22 | 19 | C-GR10/08SX | C-GR10/08ZS | C-GR10/08S |
| | 630 | 12 | 6 | 34 | 19,5 | 50,5 | 22 | 24 | 17 | C-GR12/06SX | C-GR12/06ZS | C-GR12/06S |
| | | | 8 | 34 | 19,5 | 50,5 | 22 | 24 | 19 | C-GR12/08SX | C-GR12/08ZS | C-GR12/08S |
| | | 10 | 34 | 19 | 51 | 22 | 24 | 22 | C-GR12/10SX | C-GR12/10ZS | C-GR12/10S | |
| | | 14 | 36 | 20,5 | 54,5 | 24 | 27 | 22 | C-GR14/10SX | C-GR14/10ZS | C-GR14/10S | |
| | | 14 | 36 | 20,5 | 54,5 | 24 | 27 | 24 | C-GR14/12SX | C-GR14/12ZS | C-GR14/12S | |
| | | 16 | 36 | 20 | 54,5 | 27 | 30 | 24 | C-GR16/12SX | C-GR16/12ZS | C-GR16/12S | |
| | | 16 | 38 | 21,5 | 58 | 27 | 30 | 27 | C-GR16/14SX | C-GR16/14ZS | C-GR16/14S | |
| | 420 | 20 | 10 | 40 | 22 | 59,5 | 32 | 36 | 22 | C-GR20/10SX | C-GR20/10ZS | C-GR20/10S |
| | | | 12 | 40 | 22 | 59,5 | 32 | 36 | 24 | C-GR20/12SX | C-GR20/12ZS | C-GR20/12S |
| | | 16 | 42 | 23 | 63 | 32 | 36 | 30 | C-GR20/16SX | C-GR20/16ZS | C-GR20/16S | |
| | | 25 | 46 | 25,5 | 68 | 41 | 46 | 30 | C-GR25/16SX | C-GR27/16ZS | C-GR27/16S | |
| | | 25 | 48 | 25,5 | 71 | 41 | 46 | 36 | C-GR25/20SX | C-GR25/20ZS | C-GR25/20S | |
| | | 30 | 50 | 26 | 74 | 46 | 50 | 36 | C-GR30/20SX | C-GR30/20ZS | C-GR30/20S | |
| | | 30 | 52 | 26,5 | 77 | 46 | 50 | 46 | C-GR30/25SX | C-GR30/25ZS | C-GR30/25S | |
| | | 38 | 59 | 29,5 | 87 | 55 | 60 | 50 | C-GR38/30SX | C-GR38/30ZS | C-GR38/30S | |

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Liitoselementit ja kytkimet / Leikkausrenkasliittimet / Leikkausrenkasliittimet - Sinkitty teräs ISO 8434-1 (DIN 2353) / Suora supistava liitin Sarja C-GR

Versio 5

138462 / Luotu 2026/24 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

