


## Lukkeskrue Serie C-VSTI-M-ED



|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype      | Lukkeskrue                                                          |
| Indskruningsgevind     | M10x1...M48x2, med elastisk tætning                                 |
| Materiale              | Stål forzinket                                                      |
| i henhold til Standard | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                            |
| Tætning                | NBR (FKM på forespørgsel)                                           |
| Medium                 | neutrale væsker og gasser, der ikke angriber de anvendte materialer |
| Medietemperatur        | -35...+100°C                                                        |
| Driftstryk             | Nominelt tryk i henhold til tabel                                   |

### Dimensioner



| Serie | PN<br>[bar] | M      | D1 | L1   | L2 | CH1 | Type            |
|-------|-------------|--------|----|------|----|-----|-----------------|
| S     | 400         | 10x1   | 14 | 12   | 8  | 5   | C-VSTIM10X1ED   |
|       |             | 12x1,5 | 17 | 17   | 12 | 6   | C-VSTIM12X1,5ED |
|       |             | 14x1,5 | 19 | 17   | 12 | 6   | C-VSTIM14X1,5ED |
|       |             | 16x1,5 | 22 | 17   | 12 | 8   | C-VSTIM16X1,5ED |
|       |             | 18x1,5 | 24 | 17   | 12 | 8   | C-VSTIM18X1,5ED |
|       |             | 20x1,5 | 26 | 19   | 14 | 10  | C-VSTIM20X1,5ED |
|       |             | 22x1,5 | 27 | 19   | 14 | 10  | C-VSTIM22X1,5ED |
|       |             | 26x1,5 | 32 | 21   | 16 | 12  | C-VSTIM26X1,5ED |
|       |             | 27x2   | 32 | 21   | 16 | 12  | C-VSTIM27X2ED   |
|       |             | 33x2   | 40 | 22,5 | 16 | 17  | C-VSTIM33X2ED   |
|       | 250         | 42x2   | 50 | 22,5 | 16 | 22  | C-VSTIM42X2ED   |
|       |             | 48x2   | 55 | 22,5 | 16 | 24  | C-VSTIM48X2ED   |

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Skæreringsfittings / Skæreringsfittings - Galvaniseret stål ISO 8434-1 (DIN 2353) / Lukkeprop Serie C-VSTI-M-ED

