

## Γωνιακό βιδωτό ρακόρ σύνδεσης Σειρά C-WE-M-71



Κυρίως σώμα με παξιμάδι και δακτύλιο κοπής



B4-Δακτύλιος κοπής



B3-Δακτύλιος κοπής

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής           | Δακτυλιοφόρο ρακόρ κοπής (Schneidring), με δακτύλιο κοπής B3 ή B4-Schneidring                               |
| Βιδωτό σπείρωμα σύνδεσης   | M10x1...M48x2, με ελαστική στεγανοποίηση                                                                    |
| Εξωτερική διάμετρος σωλήνα | 6...42mm                                                                                                    |
| Υλικό                      | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571                                                                                  |
| Σύμφωνα με Πρότυπο         | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                                    |
| Μέσο                       | ουδέτερα υγρά και αέρια, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά                                      |
| Θερμοκρασία μέσου          | B3-Δακτύλιος κοπής -60...+200°C<br>B4-Δακτύλιος κοπής FKM -25...+200°C                                      |
| Πίεση λειτουργίας          | Ονομαστική πίεση σύμφωνα με Πίνακα έως 50°C, άνω από 50°C 4% Μείωση πίεσης, άνω από 100°C 11% Μείωση πίεσης |



## Διαστάσεις

Κυρίως σώμα

με δακτύλιο κοπής B4-Schneidring

με δακτύλιο κοπής B3-Schneidring

| Σειρά | PN [bar] | Διάμετρος σωλήνα | M      | L1 | L2   | L3 | L4 | L5 | CH1 | CH2 | Τύπος Κυρίως σώμα | Τύπος Δακτύλιος B4 | Τύπος Δακτύλιος B3 |
|-------|----------|------------------|--------|----|------|----|----|----|-----|-----|-------------------|--------------------|--------------------|
| L     | 315      | 6                | 10x1   | 19 | 12   | 20 | 8  | 27 | 12  | 14  | C-WE06LM10X171X   | C-WE06ZLM10X171    | C-WE06LM10X171     |
|       |          | 8                | 12x1,5 | 21 | 14   | 26 | 12 | 29 | 12  | 17  | C-WE08LM12X1,571X | C-WE08ZLM12X1,571  | C-WE08LM12X1,571   |
|       |          | 10               | 14x1,5 | 22 | 15   | 27 | 12 | 30 | 14  | 19  | C-WE10LM14X1,571X | C-WE10ZLM14X1,571  | C-WE10LM14X1,571   |
|       |          | 12               | 16x1,5 | 24 | 17   | 28 | 12 | 32 | 17  | 22  | C-WE12LM16X1,571X | C-WE12ZLM16X1,571  | C-WE12LM16X1,571   |
|       |          | 15               | 18x1,5 | 28 | 21   | 32 | 12 | 36 | 19  | 27  | C-WE15LM18X1,571X | C-WE15ZLM18X1,571  | C-WE15LM18X1,571   |
|       |          | 18               | 22x1,5 | 31 | 23,5 | 36 | 14 | 40 | 24  | 32  | C-WE18LM22X1,571X | C-WE18ZLM22X1,571  | C-WE18LM22X1,571   |
| S     | 630      | 6                | 12x1,5 | 23 | 16   | 26 | 12 | 31 | 12  | 17  | C-WE06SM12X1,571X | C-WE06ZSM12X1,571  | C-WE06SM12X1,571   |
|       |          | 8                | 14x1,5 | 24 | 17   | 27 | 12 | 32 | 14  | 19  | C-WE08SM14X1,571X | C-WE08ZSM14X1,571  | C-WE08SM14X1,571   |
|       |          | 10               | 16x1,5 | 25 | 17,5 | 28 | 12 | 34 | 17  | 22  | C-WE10SM16X1,571X | C-WE10ZSM16X1,571  | C-WE10SM16X1,571   |
|       |          | 12               | 18x1,5 | 29 | 21,5 | 28 | 12 | 38 | 17  | 24  | C-WE12SM18X1,571X | C-WE12ZSM18X1,571  | C-WE12SM18X1,571   |
|       |          | 14               | 20x1,5 | 30 | 22   | 32 | 14 | 40 | 19  | 27  | C-WE14SM20X1,571X | C-WE14ZSM20X1,571  | C-WE14SM20X1,571   |
|       | 400      | 16               | 22x1,5 | 33 | 24,5 | 32 | 14 | 43 | 24  | 30  | C-WE16SM22X1,571X | C-WE16ZSM22X1,571  | C-WE16SM22X1,571   |

## Διαστάσεις

Κυρίως σώμα

με δακτύλιο κοπής B4-Schneidring

με δακτύλιο κοπής B3-Schneidring

| Σειρά | PN [bar] | Διάμετρος σωλήνα | M      | L1   | L2   | L3   | L4 | L5 | CH1 | CH2 | Τύπος Κυρίως σώμα | Τύπος Δακτύλιος B4 | Τύπος Δακτύλιος B3 |
|-------|----------|------------------|--------|------|------|------|----|----|-----|-----|-------------------|--------------------|--------------------|
| L     | 160      | 22               | 26x1,5 | 35   | 27,5 | 43,5 | 15 | 44 | 27  | 36  | C-WE22LM26X1,571X | C-WE22ZLM26X1,571  | C-WE22LM26X1,571   |
|       |          | 28               | 33x2   | 38   | 30,5 | 49   | 17 | 47 | 36  | 41  | C-WE28LM33X271X   | C-WE28ZLM33X271    | C-WE28LM33X271     |
|       |          | 35               | 42x2   | 45   | 34,5 | 57   | 19 | 56 | 41  | 50  | C-WE35LM42X271X   | C-WE35ZLM42X271    | C-WE35LM42X271     |
|       |          | 42               | 48x2   | 51   | 40   | 64   | 20 | 63 | 50  | 60  | C-WE42LM48X271X   | C-WE42ZLM48X271    | C-WE42LM48X271     |
| S     | 400      | 20               | 27x2   | 37   | 26,5 | 43,5 | 15 | 48 | 27  | 36  | C-WE20SM27X271X   | C-WE20ZSM27X271    | C-WE20SM27X271     |
|       |          | 25               | 33x2   | 42   | 30   | 49   | 17 | 54 | 36  | 46  | C-WE25SM33X271X   | C-WE25ZSM33X271    | C-WE25SM33X271     |
|       |          | 30               | 42x2   | 49   | 35,5 | 57   | 19 | 62 | 41  | 50  | C-WE30SM42X271X   | C-WE30ZSM42X271    | C-WE30SM42X271     |
|       |          | 315              | 38     | 48x2 | 57   | 41   | 64 | 20 | 72  | 50  | 60                | C-WE38SM48X271X    | C-WE38ZSM48X271    |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Έκδοση 9

138487 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 3



Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου - Γαλβανισμένος χάλυβας ISO 8434-1 (DIN 2353) / Γωνιακό ρακόρ βιδωτό σύνδεσης Σειρά C-WE-M

Έκδοση 9

138487 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

