

Bague coupante B3 et B4 Série C-D




B4-Bague coupante




B3-Bague coupante

Type de construction	Bague coupante B3 et B4
Diamètre extérieur du tube	4...42mm
Matériau	Acier zingué
conforme à norme	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Fluide	fluides et gaz neutres, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	B3-Bague coupante -40...+120°C B4-Bague coupante NBR -35...+100°C (FKM sur demande)
Pression de service	Pression nominale selon tableau



B4-Bague coupante



B3-Bague coupante



Série	PN [bar]	T Diamètre du tube	D1	D2	L1	Type Bague B4	Type Bague B3
LL	100	04	6	-	6	-	C-D04LL
		06	8	-	7	-	C-D06LL
		08	10	-	7	-	C-D08LL
L	500	06	10	10	9,5	C-B406L	C-DPR06LS
		08	12	12	9,5	C-B408L	C-DPR08LS
		10	14	14	10	C-B410L	C-DPR10LS
	400	12	16	16	10	C-B412L	C-DPR12LS
		15	19	20	10	C-B415L	C-DPR15L
		18	23	23	10	C-B418L	C-DPR18L
	250	22	27	27	10,5	C-B422L	C-DPR22L
		28	33	33	11	C-B428L	C-DPR28L
		35	41	41	13	C-B435L	C-DPR35L
		42	48	48	13	C-B442L	C-DPR42L
S	800	06	10	10	9,5	C-B406S	C-DPR06LS
		08	12	12	9,5	C-B408S	C-DPR08LS
		10	14	14	10	C-B410S	C-DPR10LS
	630	12	16	16	10	C-B412S	C-DPR12LS
		14	19	19	10	C-B414S	C-DPR14S
		16	21	21	10,5	C-B416S	C-DPR16S
	420	20	26	26	12	C-B420S	C-DPR20S
		25	32	32	12	C-B425S	C-DPR25S
		30	36	38	13	C-B430S	C-DPR30S
		38	44	48	13	C-B438S	C-DPR38S

Illustrations sans engagement-

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Raccords à bague coupante / Raccords à bague coupante - Acier galvanisé ISO 8434-1 (DIN 2353) / Bague coupante Série C-DPR (Standard)

