

Snijring B3 en B4 Serie C-D




B4-snijring




B3-snijring

Constructie	snijring B3 en B4
Buitendiameter van de buis	4...42mm
Materiaal	Staal verzinkt
overeenkomstig Norm	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutrale vloeistoffen en gassen die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	B3-snijring -40...+120°C B4-snijring NBR -35...+100°C (FKM op aanvraag)
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel



B4-snijring



B3-snijring



Serie	PN [bar]	T Buisdiameter	D1	D2	L1	Type B4-ring	Type B3-ring	
LL	100	04	6	-	6	-	C-D04LL	
		06	8	-	7	-	C-D06LL	
		08	10	-	7	-	C-D08LL	
L	500	06	10	10	9,5	C-B406L	C-DPR06LS	
		08	12	12	9,5	C-B408L	C-DPR08LS	
		10	14	14	10	C-B410L	C-DPR10LS	
	400	12	16	16	10	C-B412L	C-DPR12LS	
		15	19	20	10	C-B415L	C-DPR15L	
		18	23	23	10	C-B418L	C-DPR18L	
	250	22	27	27	10,5	C-B422L	C-DPR22L	
		28	33	33	11	C-B428L	C-DPR28L	
		35	41	41	13	C-B435L	C-DPR35L	
		42	48	48	13	C-B442L	C-DPR42L	
	S	800	06	10	10	9,5	C-B406S	C-DPR06LS
			08	12	12	9,5	C-B408S	C-DPR08LS
10			14	14	10	C-B410S	C-DPR10LS	
630		12	16	16	10	C-B412S	C-DPR12LS	
		14	19	19	10	C-B414S	C-DPR14S	
		16	21	21	10,5	C-B416S	C-DPR16S	
420		20	26	26	12	C-B420S	C-DPR20S	
		25	32	32	12	C-B425S	C-DPR25S	
		30	36	38	13	C-B430S	C-DPR30S	
		38	44	48	13	C-B438S	C-DPR38S	

Afbeeldingen niet bindend-
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Snijringkoppelingen / Snijringkoppelingen - Verzinkt staal ISO 8434-1 (DIN 2353) / Snijring Serie C-DPR (Standaard)

Versie 8

138446 / Aangemaakt 2026/41 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

