

Inel tăietor B3 și B4 Serie C-D




B4-inel tăietor




B3-inel tăietor

Tip constructiv	inel tăietor B3 și B4
Diametru exterior al țevii	4...42mm
Material	Oțel zincat
corespunzător standardului	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Mediu	fluide și gaze neutre, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	B3-inel tăietor -40..+120°C B4-inel tăietor NBR -35..+100°C (FKM la cerere)
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului



B4-inel tăietor



B3-inel tăietor



Serie	PN [bar]	T Diametru conductă	D1	D2	L1	Tip Inel B4	Tip Inel B3
LL	100	04	6	-	6	-	C-D04LL
		06	8	-	7	-	C-D06LL
		08	10	-	7	-	C-D08LL
L	500	06	10	10	9,5	C-B406L	C-DPR06LS
		08	12	12	9,5	C-B408L	C-DPR08LS
		10	14	14	10	C-B410L	C-DPR10LS
	400	12	16	16	10	C-B412L	C-DPR12LS
		15	19	20	10	C-B415L	C-DPR15L
		18	23	23	10	C-B418L	C-DPR18L
	250	22	27	27	10,5	C-B422L	C-DPR22L
		28	33	33	11	C-B428L	C-DPR28L
		35	41	41	13	C-B435L	C-DPR35L
		42	48	48	13	C-B442L	C-DPR42L
S	800	06	10	10	9,5	C-B406S	C-DPR06LS
		08	12	12	9,5	C-B408S	C-DPR08LS
		10	14	14	10	C-B410S	C-DPR10LS
	630	12	16	16	10	C-B412S	C-DPR12LS
		14	19	19	10	C-B414S	C-DPR14S
		16	21	21	10,5	C-B416S	C-DPR16S
	420	20	26	26	12	C-B420S	C-DPR20S
		25	32	32	12	C-B425S	C-DPR25S
		30	36	38	13	C-B430S	C-DPR30S
		38	44	48	13	C-B438S	C-DPR38S

Ilustrații fără caracter obligatoriu-
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

[Pneumatică](#) / [Elemente de conectare și cuplaje](#) / [Fitinguri inel de tăiere](#) / [Fitinguri inel de tăiere - oțel placat cu zinc ISO 8434-1 \(DIN 2353\)](#) / [Inel de tăiere serie C-DPR \(Standard\)](#)

