

Manometerforskruning Serie C-MAV



Grundhus med møtrik og skæring




B4-Skæring




B3-Skæring

Konstruktionstype	Skæreringsforskruning, med B3- eller B4-skæring
Rør-udvendig diameter	6...12mm
Materiale	Stål forzinket
i henhold til Standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutrale væsker og gasser, der ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	B3-Skæring -40...+120°C B4-Skæring NBR -35...+100°C (FKM på forespørgsel)
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabel


Dimensioner



Grundhus



med B4-skæring



med B3-skæring

Serie	PN [bar]	Rørdiameter	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Type Grundhus	Type med B4-ring	Type med B3-ring
L	315	6	1/4	4,5	14,5	7,5	14,5	19	14	C-MAV06LR1/4X	C-MAV06ZLR1/4	C-MAV06LR1/4
		8	1/4	4,5	14,5	7,5	14,5	19	17	C-MAV08LR1/4X	C-MAV08ZLR1/4	C-MAV08LR1/4
		10	1/4	4,5	14,5	8,5	15,5	19	19	C-MAV10LR1/4X	C-MAV10ZLR1/4	C-MAV10LR1/4
		12	1/4	4,5	14,5	8,5	15,5	19	22	C-MAV12LR1/4X	C-MAV12ZLR1/4	C-MAV12LR1/4
S	630	6	1/2	5	20	11	18	30	17	C-MAV06LR1/2X	C-MAV06ZSR1/2	C-MAV06SR1/2
		8	1/2	5	20	11	18	30	19	C-MAV08LR1/2X	C-MAV08ZSR1/2	C-MAV08SR1/2
		10	1/2	5	20	10,5	18	30	22	C-MAV10LR1/2X	C-MAV10ZSR1/2	C-MAV10SR1/2
		12	1/2	5	20	10,5	18	30	24	C-MAV12LR1/2X	C-MAV12ZSR1/2	C-MAV12SR1/2

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Skæreringsfittings / Skæreringsfittings - Galvaniseret stål ISO 8434-1 (DIN 2353) / Manometertilslutning Serie C-MAV

