

## Raccord de manomètre Série C-MAV



Corps de base avec écrou et bague coupante




B4-Bague coupante




B3-Bague coupante

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction       | Raccord à bague coupante, avec bague coupante B3 ou B4                                 |
| Diamètre extérieur du tube | 6...12mm                                                                               |
| Matériau                   | Acier zingué                                                                           |
| conforme à norme           | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                               |
| Fluide                     | fluides et gaz neutres, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés                     |
| Température du fluide      | B3-Bague coupante -40...+120°C<br>B4-Bague coupante NBR -35...+100°C (FKM sur demande) |
| Pression de service        | Pression nominale selon tableau                                                        |


### Dimensions



Corps de base



avec bague coupante B4



avec bague coupante B3

| Série | PN [bar] | Diamètre du tube | G   | L1  | L2   | L3   | L4   | CH1 | CH2 | Type Corps de base | Type avec bague B4 | Type avec bague B3 |
|-------|----------|------------------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| L     | 315      | 6                | 1/4 | 4,5 | 14,5 | 7,5  | 14,5 | 19  | 14  | C-MAV06LR1/4X      | C-MAV06ZLR1/4      | C-MAV06LR1/4       |
|       |          | 8                | 1/4 | 4,5 | 14,5 | 7,5  | 14,5 | 19  | 17  | C-MAV08LR1/4X      | C-MAV08ZLR1/4      | C-MAV08LR1/4       |
|       |          | 10               | 1/4 | 4,5 | 14,5 | 8,5  | 15,5 | 19  | 19  | C-MAV10LR1/4X      | C-MAV10ZLR1/4      | C-MAV10LR1/4       |
|       |          | 12               | 1/4 | 4,5 | 14,5 | 8,5  | 15,5 | 19  | 22  | C-MAV12LR1/4X      | C-MAV12ZLR1/4      | C-MAV12LR1/4       |
| S     | 630      | 6                | 1/2 | 5   | 20   | 11   | 18   | 30  | 17  | C-MAV06LR1/2X      | C-MAV06ZSR1/2      | C-MAV06SR1/2       |
|       |          | 8                | 1/2 | 5   | 20   | 11   | 18   | 30  | 19  | C-MAV08LR1/2X      | C-MAV08ZSR1/2      | C-MAV08SR1/2       |
|       |          | 10               | 1/2 | 5   | 20   | 10,5 | 18   | 30  | 22  | C-MAV10LR1/2X      | C-MAV10ZSR1/2      | C-MAV10SR1/2       |
|       |          | 12               | 1/2 | 5   | 20   | 10,5 | 18   | 30  | 24  | C-MAV12LR1/2X      | C-MAV12ZSR1/2      | C-MAV12SR1/2       |

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Raccords à bague coupante / Raccords à bague coupante - Acier galvanisé ISO 8434-1 (DIN 2353) / Raccord de manomètre Série C-MAV

