

Raccordo manometro Serie C-MAV



Corpo base con dado e anello tagliente




B4-Anello tagliente




B3-Anello tagliente

Tipo di costruzione	Raccordo a tagliente (anello tagliente), con anello tagliente B3 o B4
Diametro esterno del tubo	6...12mm
Materiale	Acciaio zincato
conforme a Norma	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Fluido	fluidi e gas neutri, che non attaccano i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	B3-Anello tagliente -40...+120°C B4-Anello tagliente NBR -35...+100°C (FKM su richiesta)
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella


Dimensioni



Corpo base



con anello tagliente B4



con anello tagliente B3

Serie	PN [bar]	Diametro del tubo	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Tipo Corpo base	Tipo con anello B4	Tipo con anello B3
L	315	6	1/4	4,5	14,5	7,5	14,5	19	14	C-MAV06LR1/4X	C-MAV06ZLR1/4	C-MAV06LR1/4
		8	1/4	4,5	14,5	7,5	14,5	19	17	C-MAV08LR1/4X	C-MAV08ZLR1/4	C-MAV08LR1/4
		10	1/4	4,5	14,5	8,5	15,5	19	19	C-MAV10LR1/4X	C-MAV10ZLR1/4	C-MAV10LR1/4
		12	1/4	4,5	14,5	8,5	15,5	19	22	C-MAV12LR1/4X	C-MAV12ZLR1/4	C-MAV12LR1/4
S	630	6	1/2	5	20	11	18	30	17	C-MAV06LR1/2X	C-MAV06ZSR1/2	C-MAV06SR1/2
		8	1/2	5	20	11	18	30	19	C-MAV08LR1/2X	C-MAV08ZSR1/2	C-MAV08SR1/2
		10	1/2	5	20	10,5	18	30	22	C-MAV10LR1/2X	C-MAV10ZSR1/2	C-MAV10SR1/2
		12	1/2	5	20	10,5	18	30	24	C-MAV12LR1/2X	C-MAV12ZSR1/2	C-MAV12SR1/2

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

