

## Racor pasamuros recto Serie C-SV



Cuerpo base con tuerca y anillo cortante



B4-anillo cortante






B3-anillo cortante

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción       | racor de anillo cortante, con anillo cortante B3 o B4                                      |
| Diámetro exterior del tubo | 6...42mm                                                                                   |
| Material                   | Acero galvanizado                                                                          |
| conforme a Norma           | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                   |
| Medio                      | fluidos y gases neutros, que no ataquen los materiales utilizados                          |
| Temperatura del medio      | B3-anillo cortante -40...+120°C<br>B4-anillo cortante NBR -35...+100°C (FKM bajo consulta) |
| Presión de funcionamiento  | Presión nominal según tabla                                                                |



# Dimensiones

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Cuerpo base                                                                       | con anillo cortante B4                                                            | con anillo cortante B3                                                              |
| * = Rango de sujeción hasta 16mm                                                  |                                                                                   |                                                                                     |

| Serie | PN [bar] | Diámetro del tubo | m      | L1 | L2 | L3   | L4   | L5 | L6 | CH1 | CH2 | CH3 | Tipo Cuerpo base | Tipo con anillo B4 | Tipo con anillo B3 |
|-------|----------|-------------------|--------|----|----|------|------|----|----|-----|-----|-----|------------------|--------------------|--------------------|
| L     | 500      | 6                 | 12x1,5 | 14 | 34 | 7    | 27   | 22 | 42 | 17  | 17  | 14  | C-SV06LX         | C-SV06ZL           | C-SV06L            |
|       |          | 8                 | 14x1,5 | 15 | 34 | 8    | 27   | 23 | 42 | 19  | 19  | 17  | C-SV08LX         | C-SV08ZL           | C-SV08L            |
|       |          | 10                | 16x1,5 | 17 | 35 | 10   | 28   | 25 | 43 | 22  | 22  | 19  | C-SV10LX         | C-SV10ZL           | C-SV10L            |
|       | 400      | 12                | 18x1,5 | 17 | 36 | 10   | 29   | 25 | 44 | 24  | 24  | 22  | C-SV12LX         | C-SV12ZL           | C-SV12L            |
|       |          | 15                | 22x1,5 | 19 | 38 | 12   | 31   | 27 | 46 | 27  | 30  | 27  | C-SV15LX         | C-SV15ZL           | C-SV15L            |
|       |          | 18                | 26x1,5 | 21 | 40 | 13,5 | 32,5 | 30 | 49 | 32  | 36  | 32  | C-SV18LX         | C-SV18ZL           | C-SV18L            |
|       | 250      | 22                | 30x2   | 24 | 42 | 16,5 | 34,5 | 33 | 51 | 36  | 41  | 36  | C-SV22LX         | C-SV22ZL           | C-SV22L            |
|       |          | 28                | 36x2   | 26 | 43 | 18,5 | 35,5 | 35 | 52 | 41  | 46  | 41  | C-SV28LX         | C-SV28ZL           | C-SV28L            |
|       |          | 35                | 45x2   | 29 | 47 | 18,5 | 36,5 | 40 | 58 | 50  | 55  | 50  | C-SV35LX         | C-SV35ZL           | C-SV35L            |
|       |          | 42                | 52x2   | 30 | 47 | 19   | 36   | 42 | 59 | 60  | 65  | 60  | C-SV42LX         | C-SV42ZL           | C-SV42L            |
| S     | 800      | 6                 | 14x1,5 | 19 | 36 | 12   | 29   | 27 | 44 | 19  | 19  | 17  | C-SV06SX         | C-SV06ZS           | C-SV06S            |
|       |          | 8                 | 16x1,5 | 20 | 36 | 13   | 29   | 28 | 44 | 22  | 22  | 19  | C-SV08SX         | C-SV08ZS           | C-SV08S            |
|       |          | 10                | 18x1,5 | 22 | 37 | 14,5 | 29,5 | 31 | 46 | 24  | 24  | 22  | C-SV10SX         | C-SV10ZS           | C-SV10S            |
|       | 630      | 12                | 20x1,5 | 22 | 38 | 14,5 | 30,5 | 31 | 47 | 27  | 27  | 24  | C-SV12SX         | C-SV12ZS           | C-SV12S            |
|       |          | 14                | 22x1,5 | 25 | 40 | 17   | 32   | 35 | 50 | 30  | 30  | 27  | C-SV14SX         | C-SV14ZS           | C-SV14S            |
|       |          | 16                | 24x1,5 | 25 | 40 | 16,5 | 31,5 | 35 | 50 | 32  | 32  | 30  | C-SV16SX         | C-SV16ZS           | C-SV16S            |
|       | 420      | 20                | 30x2   | 28 | 44 | 17,5 | 33,5 | 39 | 55 | 41  | 41  | 36  | C-SV20SX         | C-SV20ZS           | C-SV20S            |
|       |          | 25                | 36x2   | 32 | 47 | 20   | 35   | 44 | 59 | 46  | 46  | 46  | C-SV25SX         | C-SV25ZS           | C-SV25S            |
|       |          | 30                | 42x2   | 35 | 51 | 21,5 | 37,5 | 48 | 64 | 50  | 50  | 50  | C-SV30SX         | C-SV30ZS           | C-SV30S            |
|       |          | 38                | 52x2   | 38 | 53 | 22   | 37   | 53 | 68 | 65  | 65  | 60  | C-SV38SX         | C-SV38ZS           | C-SV38S            |

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Elementos de conexión y acoplamientos / Racores de anillo cortante / Racores de anillo cortante - Acero galvanizado ISO 8434-1 (DIN 2353) / Racor pasamuros recto Serie C-SV