
Partnership. With Guarantee.

# Priključak manometra
# Serija C-MAVE



| | |
|---|---|
| Izvedba | Priključak s rezanim prstenom, s brtvenim konusom i O-prstenom |
| Vanjski promjer cijevi | 6...12mm |
| Materijal | Čelik pocinčan |
| prema norma | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Brtva | NBR (FKM na upit) |
| Medij | neutralne tekućine i plinovi, koji ne napadaju upotrijebljene materijale |
| Temperatura medija | -35...100°C |
| Radni tlak | Nazivni tlak prema tablici |

## Dimenzije




| Serija | PN [bar] | Promjer cijevi | G | m | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | 1/4 | 12x1,5 | 4,5 | 14,5 | 21,5 | 19 | 14 | C-MAVE06LR1/4 |
| | | 8 | 1/4 | 14x1,5 | 4,5 | 14,5 | 21,5 | 19 | 17 | C-MAVE08LR1/4 |
| | | 10 | 1/4 | 16x1,5 | 4,5 | 14,5 | 22 | 19 | 19 | C-MAVE10LR1/4 |
| | | 12 | 1/4 | 18x1,5 | 4,5 | 14,5 | 22 | 19 | 22 | C-MAVE12LR1/4 |
| S | 630 | 6 | 1/2 | 14x1,5 | 5 | 20 | 23 | 30 | 17 | C-MAVE06LR1/2 |
| | | 8 | 1/2 | 16x1,5 | 5 | 20 | 23,5 | 30 | 19 | C-MAVE08LR1/2 |
| | | 10 | 1/2 | 18x1,5 | 5 | 20 | 24,5 | 30 | 22 | C-MAVE10LR1/2 |
| | | 12 | 1/2 | 20x1,5 | 5 | 20 | 24,5 | 30 | 24 | C-MAVE12LR1/2 |

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.



Verzija 7
138472 / Generirano 2026/41 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.