
Partnership. With Guarantee.

Racord manometru
Serie C-MAVE



Tip constructiv	Racord cu inel tăietor, cu con de etanșare și O-ring
Diametru exterior al țevii	6...12mm
Material	Oțel zincat
corespunzător standardului	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Garnitură de etanșare	NBR (FKM la cerere)
Mediu	fluide și gaze neutre, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-35...100°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului

Dimensiuni



Serie	PN [bar]	Diametru conductă	G	m	L1	L2	L3	CH1	CH2	Tip
L	315	6	1/4	12x1,5	4,5	14,5	21,5	19	14	C-MAVE06LR1/4
		8	1/4	14x1,5	4,5	14,5	21,5	19	17	C-MAVE08LR1/4
		10	1/4	16x1,5	4,5	14,5	22	19	19	C-MAVE10LR1/4
		12	1/4	18x1,5	4,5	14,5	22	19	22	C-MAVE12LR1/4
S	630	6	1/2	14x1,5	5	20	23	30	17	C-MAVE06LR1/2
		8	1/2	16x1,5	5	20	23,5	30	19	C-MAVE08LR1/2
		10	1/2	18x1,5	5	20	24,5	30	22	C-MAVE10LR1/2
		12	1/2	20x1,5	5	20	24,5	30	24	C-MAVE12LR1/2

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Versiune 7
138472 / Generat 2026/41 RO
FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.