


Förslutningsplugg Serie C-VKA



Konstruktionstyp	Förslutningsplugg
Rörets ytterdiameter	6...42mm
Material	Stål förzinkad
motsvarande standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tätning	NBR (FKM på förfrågan)
Medium	neutrala vätskor och gaser som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	-35...+100°C
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell

Mått



Serie	PN [bar]	Rördiameter	D1	L1	Typ
L	500	6	6	17	C-VKA06
		8	8	17	C-VKA08
		10	10	20	C-VKA10
	400	12	12	21	C-VKA12
		15	15	21	C-VKA15
		18	18	23	C-VKA18
	250	22	22	23	C-VKA22
		28	28	25	C-VKA28
		35	35	29	C-VKA35
		42	42	30	C-VKA42
S	800	6	6	17	C-VKA06
		8	8	17	C-VKA08
		10	10	20	C-VKA10
	630	12	12	21	C-VKA12
		14	14	23	C-VKA14
		16	16	24	C-VKA16
	420	20	20	28	C-VKA20
		25	25	31	C-VKA25
		30	30	34	C-VKA30
		38	38	38	C-VKA38

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles



