

## Racord în cruce Serie C-K



Corp de bază cu piuliță și inel tăietor




B4-inel tăietor




B3-inel tăietor

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv            | Racord cu inel tăietor, cu inel tăietor B3 sau B4                                |
| Diametru exterior al țevii | 4...42mm                                                                         |
| Material                   | Oțel zincat                                                                      |
| corespunzător standardului | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                         |
| Mediu                      | fluide și gaze neutre, care nu atacă materialele utilizate                       |
| Temperatura mediului       | B3-inel tăietor -40...+120°C<br>B4-inel tăietor NBR -35...+100°C (FKM la cerere) |
| Presiune de lucru          | Presiune nominală conform tabelului                                              |


### Dimensiuni



Corp de bază



cu inel tăietor B4



cu inel tăietor B3



| Serie | PN<br>[bar] | Diametru conductă | L1 | L2   | L3 | CH1 | CH2 | Tip<br>Corp de bază | Tip<br>cu inel B4 | Tip<br>cu inel B3 |
|-------|-------------|-------------------|----|------|----|-----|-----|---------------------|-------------------|-------------------|
| LL    | 100         | 4                 | 15 | 11   | 21 | 9   | 10  | C-K04LLX            | -                 | C-K04LL           |
|       |             | 6                 | 15 | 9,5  | 21 | 9   | 12  | C-K06LLX            | -                 | C-K06LL           |
|       |             | 8                 | 17 | 11,5 | 23 | 12  | 14  | C-K08LLX            | -                 | C-K08LL           |
| L     | 315         | 6                 | 19 | 12   | 27 | 12  | 14  | C-K06LX             | C-K06ZL           | C-K06L            |
|       |             | 8                 | 21 | 14   | 29 | 12  | 17  | C-K08LX             | C-K08ZL           | C-K08L            |
|       |             | 10                | 22 | 15   | 30 | 14  | 19  | C-K10LX             | C-K10ZL           | C-K10L            |
|       |             | 12                | 24 | 17   | 32 | 17  | 22  | C-K12LX             | C-K12ZL           | C-K12L            |
|       |             | 15                | 28 | 21   | 36 | 19  | 27  | C-K15LX             | C-K15ZL           | C-K15L            |
|       |             | 18                | 31 | 23,5 | 40 | 24  | 32  | C-K18LX             | C-K18ZL           | C-K18L            |
|       | 160         | 22                | 35 | 27,5 | 44 | 27  | 36  | C-K22LX             | C-K22ZL           | C-K22L            |
|       |             | 28                | 38 | 30,5 | 47 | 36  | 41  | C-K28LX             | C-K28ZL           | C-K28L            |
|       |             | 35                | 45 | 34,5 | 56 | 41  | 50  | C-K35LX             | C-K35ZL           | C-K35L            |
|       |             | 42                | 51 | 40   | 63 | 50  | 60  | C-K42LX             | C-K42ZL           | C-K42L            |
| S     | 630         | 6                 | 23 | 16   | 31 | 12  | 17  | C-K06SX             | C-K06ZS           | C-K06S            |
|       |             | 8                 | 24 | 17   | 32 | 14  | 19  | C-K08SX             | C-K08ZS           | C-K08S            |
|       |             | 10                | 25 | 17,5 | 34 | 17  | 22  | C-K10SX             | C-K10ZS           | C-K10S            |
|       |             | 12                | 29 | 21,5 | 38 | 17  | 24  | C-K12SX             | C-K12ZS           | C-K12S            |
|       |             | 14                | 30 | 22   | 40 | 19  | 27  | C-K14SX             | C-K14ZS           | C-K14S            |
|       |             | 16                | 33 | 24,5 | 43 | 24  | 30  | C-K16SX             | C-K16ZS           | C-K16S            |
|       | 400         | 20                | 37 | 26,5 | 48 | 27  | 36  | C-K20SX             | C-K20ZS           | C-K20S            |
|       |             | 25                | 42 | 30   | 54 | 36  | 46  | C-K25SX             | C-K25ZS           | C-K25S            |
|       |             | 30                | 49 | 35,5 | 62 | 41  | 50  | C-K30SX             | C-K30ZS           | C-K30S            |
|       |             | 38                | 57 | 41   | 72 | 50  | 60  | C-K38SX             | C-K38ZS           | C-K38S            |

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Fitinguri inel de tăiere / Fitinguri inel de tăiere - oțel placat cu zinc ISO 8434-1 (DIN 2353) / Conexiune cu șurub încrucișat serie C-K

Versiune 6

138460 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 2 / 2

