


## Lukkeskrue Serie C-VSTI-R-ED



|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype      | Lukkeskrue                                                          |
| Indskruningsgevind     | 1/8...1 1/2" BSP, med elastisk tætning                              |
| Materiale              | Stål forzinket                                                      |
| i henhold til Standard | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                            |
| Tætning                | NBR (FKM på forespørgsel)                                           |
| Medium                 | neutrale væsker og gasser, der ikke angriber de anvendte materialer |
| Medietemperatur        | -35...+100°C                                                        |
| Driftstryk             | Nominelt tryk i henhold til tabel                                   |

### Dimensioner



| Serie | PN<br>[bar] | G     | D1 | L1   | L2 | CH1 | Type           |
|-------|-------------|-------|----|------|----|-----|----------------|
| S     | 400         | 1/8   | 14 | 12   | 8  | 5   | C-VSTIR1/8ED   |
|       |             | 1/4   | 19 | 17   | 12 | 6   | C-VSTIR1/4ED   |
|       |             | 3/8   | 22 | 17   | 12 | 8   | C-VSTIR3/8ED   |
|       |             | 1/2   | 27 | 19   | 14 | 10  | C-VSTIR1/2ED   |
|       |             | 3/4   | 32 | 21   | 16 | 12  | C-VSTIR3/4ED   |
|       |             | 1     | 40 | 22,5 | 16 | 17  | C-VSTIR1ED     |
|       | 250         | 1 1/4 | 50 | 22,5 | 16 | 22  | C-VSTIR1 1/4ED |
|       |             | 1 1/2 | 55 | 22,5 | 16 | 24  | C-VSTIR1 1/2ED |

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Skæreringsfittings / Skæreringsfittings - Galvaniseret stål ISO 8434-1 (DIN 2353) / Lukkeprop Serie C-VSTI-R-ED

