


Tornillo de cierre Serie C-VSTI-R-ED



Tipo de construcción	Tornillo de cierre
Rosca macho para atornillar	1/8...11/2"BSP, con junta elástica
Material	Acero galvanizado
conforme a Norma	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Junta de estanqueidad	NBR (FKM bajo pedido)
Medio	fluidos y gases neutros, que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	-35...+100°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla

Dimensiones



Serie	PN [bar]	G	D1	L1	L2	CH1	Tipo
S	400	1/8	14	12	8	5	C-VSTIR1/8ED
		1/4	19	17	12	6	C-VSTIR1/4ED
		3/8	22	17	12	8	C-VSTIR3/8ED
		1/2	27	19	14	10	C-VSTIR1/2ED
		3/4	32	21	16	12	C-VSTIR3/4ED
		1	40	22,5	16	17	C-VSTIR1ED
	250	11/4	50	22,5	16	22	C-VSTIR11/4ED
		11/2	55	22,5	16	24	C-VSTIR11/2ED

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

