

## Racor pasamuros en ángulo Serie C-WSV



Cuerpo base con tuerca y anillo cortante



B4-anillo cortante



B3-anillo cortante

Tipo de construcción	racor de anillo cortante, con anillo cortante B3 o B4
Diámetro exterior del tubo	6...42mm
Material	Acero galvanizado
según norma	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medio	líquidos y gases neutros que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	B3-anillo cortante -40...+120°C B4-anillo cortante NBR -35...+100°C (FKM auf Anfrage)
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla

### Dimensiones

Cuerpo base	con anillo cortante B4	con anillo cortante B3
* = Rango de sujeción hasta 16mm		



Serie	PN [bar]	Diámetro del tubo	m	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	D1	CH1	CH2	CH3	Tipo Cuerpo base	Tipo con anillo B4	Tipo con anillo B3	
L	315	6	12x1,5	19	12	34	14	27	19	42	17	12	17	14	C-WSV06LX	C-WSV06ZL	C-WSV06L	
		8	14x1,5	21	14	34	17	27	21	42	19	12	19	17	C-WSV08LX	C-WSV08ZL	C-WSV08L	
		10	16x1,5	22	15	35	18	28	22	43	22	14	22	19	C-WSV10LX	C-WSV10ZL	C-WSV10L	
		12	18x1,5	24	17	36	20	29	24	44	24	17	24	22	C-WSV12LX	C-WSV12ZL	C-WSV12L	
		15	22x1,5	28	21	38	23	31	28	46	27	19	30	27	C-WSV15LX	C-WSV15ZL	C-WSV15L	
		18	26x1,5	31	23,5	40	24	32,5	31	49	32	24	36	32	C-WSV18LX	C-WSV18ZL	C-WSV18L	
	160	22	30x2	35	27,5	42	30	34,5	35	51	36	27	41	36	C-WSV22LX	C-WSV22ZL	C-WSV22L	
		28	36x2	38	30,5	43	34	35,5	38	52	42	36	46	41	C-WSV28LX	C-WSV28ZL	C-WSV28L	
		35	45x2	45	34,5	47	39	36,5	45	58	50	41	55	50	C-WSV35LX	C-WSV35ZL	C-WSV35L	
		42	52x2	51	40	47	43	36	51	59	60	50	65	60	C-WSV42LX	C-WSV42ZL	C-WSV42L	
	S	630	6	14x1,5	23	16	36	17	29	23	44	19	12	19	17	C-WSV06SX	C-WSV06ZS	C-WSV06S
			8	16x1,5	24	17	36	18	29	24	44	22	14	22	19	C-WSV08SX	C-WSV08ZS	C-WSV08S
10			18x1,5	25	17,5	37	20	29,5	25	46	24	17	24	22	C-WSV10SX	C-WSV10ZS	C-WSV10S	
12			20x1,5	29	21,5	38	21	30,5	29	47	27	17	27	24	C-WSV12SX	C-WSV12ZS	C-WSV12S	
14			22x1,5	30	22	40	23	32	30	50	30	19	30	27	C-WSV14SX	C-WSV14ZS	C-WSV14S	
400		16	24x1,5	33	24,5	40	24	31,5	33	50	32	24	32	30	C-WSV16SX	C-WSV16ZS	C-WSV16S	
		20	30x2	37	26,5	44	30	33,5	37	55	41	27	41	36	C-WSV20SX	C-WSV20ZS	C-WSV20S	
		25	36x2	42	30	47	34	35	42	59	46	36	46	46	C-WSV25SX	C-WSV25ZS	C-WSV25S	
		30	42x2	49	35,5	51	39	37,5	49	64	50	41	50	50	C-WSV30SX	C-WSV30ZS	C-WSV30S	
		315	38	52x2	57	41	53	43	37	57	68	65	65	60	C-WSV38SX	C-WSV38ZS	C-WSV38S	

Las ilustraciones no son vinculantes  
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Elementos de conexión y acoplamientos / Racores de anillo cortante / Racores de anillo cortante - Acero galvanizado ISO 8434-1 (DIN 2353) / Racor pasamuros acodado Serie C-WSV

Versión 4

138459 / Generado 2026/24 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

