

Angolare Raccordo passaparete Serie C-WSV



Corpo base con dado e anello tagliente






B4-Anello tagliente



B3-Anello tagliente

Tipo di costruzione	Raccordo a tagliente (anello tagliente), con anello tagliente B3 o B4
Diametro esterno del tubo	6...42mm
Materiale	Acciaio zincato
conforme a Norma	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Fluido	fluidi e gas neutri, che non attaccano i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	B3-Anello tagliente -40...+120°C B4-Anello tagliente NBR -35...+100°C (FKM auf Anfrage)
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella

Dimensioni

		
Corpo base	con anello tagliente B4	con anello tagliente B3
* = Campo di serraggio fino a 16mm		



Serie	PN [bar]	Diametro del tubo	m	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	D1	CH1	CH2	CH3	Tipo Corpo base	Tipo con anello B4	Tipo con anello B3
L	315	6	12x1,5	19	12	34	14	27	19	42	17	12	17	14	C- WSV06LX	C-WSV06ZL	C-WSV06L
		8	14x1,5	21	14	34	17	27	21	42	19	12	19	17	C- WSV08LX	C-WSV08ZL	C-WSV08L
		10	16x1,5	22	15	35	18	28	22	43	22	14	22	19	C- WSV10LX	C-WSV10ZL	C-WSV10L
		12	18x1,5	24	17	36	20	29	24	44	24	17	24	22	C- WSV12LX	C-WSV12ZL	C-WSV12L
		15	22x1,5	28	21	38	23	31	28	46	27	19	30	27	C- WSV15LX	C-WSV15ZL	C-WSV15L
		18	26x1,5	31	23,5	40	24	32,5	31	49	32	24	36	32	C- WSV18LX	C-WSV18ZL	C-WSV18L
	160	22	30x2	35	27,5	42	30	34,5	35	51	36	27	41	36	C- WSV22LX	C-WSV22ZL	C-WSV22L
		28	36x2	38	30,5	43	34	35,5	38	52	42	36	46	41	C- WSV28LX	C-WSV28ZL	C-WSV28L
		35	45x2	45	34,5	47	39	36,5	45	58	50	41	55	50	C- WSV35LX	C-WSV35ZL	C-WSV35L
		42	52x2	51	40	47	43	36	51	59	60	50	65	60	C- WSV42LX	C-WSV42ZL	C-WSV42L
S	630	6	14x1,5	23	16	36	17	29	23	44	19	12	19	17	C- WSV06SX	C- WSV06ZS	C-WSV06S
		8	16x1,5	24	17	36	18	29	24	44	22	14	22	19	C- WSV08SX	C- WSV08ZS	C-WSV08S
		10	18x1,5	25	17,5	37	20	29,5	25	46	24	17	24	22	C- WSV10SX	C- WSV10ZS	C-WSV10S
		12	20x1,5	29	21,5	38	21	30,5	29	47	27	17	27	24	C- WSV12SX	C- WSV12ZS	C-WSV12S
		14	22x1,5	30	22	40	23	32	30	50	30	19	30	27	C- WSV14SX	C- WSV14ZS	C-WSV14S
	400	16	24x1,5	33	24,5	40	24	31,5	33	50	32	24	32	30	C- WSV16SX	C- WSV16ZS	C-WSV16S
		20	30x2	37	26,5	44	30	33,5	37	55	41	27	41	36	C- WSV20SX	C- WSV20ZS	C-WSV20S
		25	36x2	42	30	47	34	35	42	59	46	36	46	46	C- WSV25SX	C- WSV25ZS	C-WSV25S
		30	42x2	49	35,5	51	39	37,5	49	64	50	41	50	50	C- WSV30SX	C- WSV30ZS	C-WSV30S
		315	38	52x2	57	41	53	43	57	68	65	50	65	60	C- WSV38SX	C- WSV38ZS	C-WSV38S

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Raccordi a anello tagliente / Raccordi a anello tagliente - Acciaio zincato ISO 8434-1 (DIN 2353) / Raccord passaparete ad angolo Serie C-WSV

Versione 8

138459 / Generato 2026/41 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

