

Tiivisterenkaat Sarja SE



SE- Kuitu



SE- PVC



SE- Nylon



SE- Alumiini

Materiaalit	Kuitu, PVC valkoinen, Nylon, Alumiini
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut, Nesteet, jotka eivät kemiallisesti vahingoita materiaaleja
Aineen lämpötila	-20°C...+70°C, Alumiini -20°C...+250°C
Käyttöpaine	-1...60 bar

Tiivisterengas, alumiinia

	varten kierre	D1	D2	S	Paino [g]	Tyyppi
	M5	5,2	9	1	0,1	SE-M5-A
	G1/8"	10,3	14	1,5	0,2	SE-18-A
	G1/4"	13,5	18	1,5	0,4	SE-14-A
	G3/8"	17	22	1,5	0,5	SE-38-A
	G1/2"	21,5	27	1,5	0,8	SE-12-A

Nylon-tiivisterengas


	varten kierre	D1	D2	S	Paino [g]	Tyyppi
	M5	5	8	1,2	0,075	SE-M5-D
	G1/8"	10	14	1,8	0,15	SE-18-D
	G1/4"	13,2	18	1,8	0,25	SE-14-D
	G3/8"	17	21,4	1,8	0,30	SE-38-D
	G1/2"	21,5	25,4	2	0,40	SE-12-D

Tiivisterengas, materiaali: Fiber

	varten kierre	D1	D2	S	Paino [g]	Tyyppi
	M5	5	8	1	0,075	SE-M5-F
	G1/8"	10	13	1,5	0,15	SE-18-F
	G1/4"	13,2	18	1,5	0,25	SE-14-F
	G3/8"	16,8	22	1,5	0,30	SE-38-F
	G1/2"	21	28	2	0,40	SE-12-F



PVC-tiivisterengas valkoinen

	varten kierre	D1	D2	S	Paino [g]	Tyyppi
	M5	5	8	1	0,075	SE-M5-K
	G1/8"	10	13,5	1,5	0,15	SE-18-K
	G1/4"	13,5	18	1,5	0,25	SE-14-K
	G3/8"	17	22	1,5	0,30	SE-38-K
	G1/2"	21	28	1,5	0,40	SE-12-K

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Ontelopultit / Tiivisterenkaat / Tiivisterenkaat

Versio 6

138545 / Luotu 2026/33 FI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Avaa sarja verkossa
Sivu 2 / 2

