Partnership. With Guarantee.

# Șuruburi banjo - Alamă nichelat
# Serie TH


TH51



TH52


TH53


TH54


| | |
|---|---|
| Tip constructiv | Șuruburi banjo pentru utilizarea cu racorduri din seriile: DI,PI,SC,TH |
| Racordare | G1/8"...G1/2" cilindric conform ISO 228/1, M5 conform ISO R/262 |
| Materiale | Corp Alamă nichelat, Garnituri de etanșare PA |
| Mediu | Aer comprimat, gaze neutre |
| Temperatura mediului | -20°C...+70°C |
| Presiune de lucru | -1...15 bar, în funcție de presiunea maximă a țevii utilizate |

## TH51 1-circuit Șurub banjo





| D1 | L1 | L2 | L3 | CH | Greutate [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5x0,8 | 4 | 16 | 19 | 8 | 3 | TH51-M5-N |
| G1/8" | 5 | 23 | 27 | 14 | 14 | TH51-18-N |
| G1/4" | 6,5 | 26,5 | 31,5 | 17 | 27 | TH51-14-N |
| G3/8" | 7 | 30 | 36 | 20 | 44 | TH51-38-N |
| G1/2" | 8,5 | 35,5 | 41,5 | 26 | 82 | TH51-12-N |

## TH52 dublu șurub banjo




| D1 | L1 | L2 | L3 | CH | Greutate [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 5 | 39,5 | 42,5 | 14 | 20 | TH52-18-N |
| G1/4" | 6,5 | 45 | 50 | 17 | 39 | TH52-14-N |
| G3/8" | 7 | 51,5 | 57,5 | 20 | 63 | TH52-38-N |
| G1/2" | 8,5 | 61 | 67 | 26 | 120 | TH52-12-N |


## TH53 1 căi Șurub banjo de montaj




| D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CH | Greutate [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | G1/8" | 5 | 23 | 35 | 8 | 14 | 20 | TH53-18-N |
| G1/4" | G1/4" | 6,5 | 26,5 | 40,5 | 10 | 17 | 33 | TH53-14-N |
| G3/8" | G3/8" | 7 | 30 | 45 | 11 | 20 | 48 | TH53-38-N |


© MS PROMCOM S.R.L.

## TH54 Șurub banjo dublu pentru montaj pe 2 căi




| D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CH | Greutate [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | G1/8" | 5 | 39,5 | 51,5 | 8 | 14 | 27 | TH54-18-N |
| G1/4" | G1/4" | 6,5 | 45 | 59 | 10 | 17 | 44 | TH54-14-N |
| G3/8" | G3/8" | 7 | 51,5 | 66,5 | 11 | 20 | 67 | TH54-38-N |

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate




© MS PROMCOM S.R.L.