


Acoplamientos DN 2,5mm Serie C0.25




Tipo de construcción	Tomas de acoplamiento y enchufes de acoplamiento, cierre unidireccional
Diámetro nominal	DN 2,5mm
Materiales	Cuerpo, válvula y conector Latón niquelado, Muelle y bola Acero inoxidable, Junta de estanqueidad NBR
Caudal nominal	290 NI/min a 6 bar y con conector montado
Medio	Aire comprimido, gases neutros und Líquidos
Temperatura del medio	-20°C...+80°C
Presión de funcionamiento	0...35bar


C0C25-M Toma de acoplamiento - Rosca macho exterior

	D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	M5x0,8	10	27	9	10	C0C25-MM5-N
	G1/8	10	29	12	14	C0C25-M18-N

C0C25-F Toma de acoplamiento - Rosca hembra interna


	D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	M5x0,8	10	27	9	11	C0C25-FM5-N
	G1/8	10	29	12	15	C0C25-F18-N

C0C25-H Toma de acoplamiento - Espiga para manguera


	Diámetro interior de la manguera		D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	3		3,6	10	36	9	9	C0C25-H03-N
	4		4,6	10	36	9	10	C0C25-H04-N




C0C25-S Toma de acoplamiento - Conexión de manguera

	D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	4x2,5	10	33	9	11	C0C25-S04-N
	5x3	10	35	9	11	C0C25-S05-N
	6x4	10	35	9	13	C0C25-S06-N


C0P25-M Enchufe de acoplamiento - Rosca macho externa

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	M5x0,8	17	8	3	C0P25-MM5-N
	G1/8	20	12	7	C0P25-M18-N


C0P25-F Enchufe de acoplamiento - Rosca hembra interna

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	M5x0,8	16	8	3	C0P25-FM5-N
	G1/8	19	12	6,5	C0P25-F18-N

C0P25-H Enchufe de acoplamiento - Espiga para manguera

	Diámetro interior de la manguera		D1	L1	Peso [g]	Tipo
	3		3,6	7	2	C0P25-H03-N
	4		4,6	7	2,5	C0P25-H04-N

C0P25-S Enchufe de acoplamiento - Conexión de manguera

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	4x2,5	23	7	4	C0P25-S04-N
	5x3	25	8	4	C0P25-S05-N
	6x4	25	8	6	C0P25-S06-N

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales