


Koppelingen DN 2,5mm Serie C0.25




Constructie	Koppelingsbussen en koppelingsstekkers, eenzijdig afsluitend
Nominale diameter	DN 2,5mm
Materialen	Huis, ventiel en stekker Messing vernikkeld, Veer en kogel Roestvrij staal, Afdichting NBR
Nominale doorstroming	290 NI/min bij 6 bar en met gemonteerde stekker
Medium	Perslucht, neutrale gasen und Vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20°C...+80°C
Bedrijfsdruk	0...35bar


C0C25-M Koppelingsbus - Buitendraad

	D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	M5x0,8	10	27	9	10	C0C25-MM5-N
	G1/8	10	29	12	14	C0C25-M18-N

C0C25-F Koppelingsbus - Binnendraad


	D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	M5x0,8	10	27	9	11	C0C25-FM5-N
	G1/8	10	29	12	15	C0C25-F18-N

C0C25-H Koppelingsbus - Slangtule


	Slang-binnendiameter	D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	3	3,6	10	36	9	9	C0C25-H03-N
	4	4,6	10	36	9	10	C0C25-H04-N




C0C25-S Koppelingsbus - Slangaansluiting

	D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	4x2,5	10	33	9	11	C0C25-S04-N
	5x3	10	35	9	11	C0C25-S05-N
	6x4	10	35	9	13	C0C25-S06-N


C0P25-M Koppelingsstekker - Buitendraad

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	M5x0,8	17	8	3	C0P25-MM5-N
	G1/8	20	12	7	C0P25-M18-N


C0P25-F Koppelingsstekker - Binnendraad

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	M5x0,8	16	8	3	C0P25-FM5-N
	G1/8	19	12	6,5	C0P25-F18-N

C0P25-H Koppelingsstekker - Slangtule

	Slang-binnendiameter	D1	L1	Gewicht [g]	Type
	3	3,6	7	2	C0P25-H03-N
	4	4,6	7	2,5	C0P25-H04-N

C0P25-S Koppelingsstekker - Slangaansluiting

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	4x2,5	23	7	4	C0P25-S04-N
	5x3	25	8	4	C0P25-S05-N
	6x4	25	8	6	C0P25-S06-N

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Koppelingen / Koppelstekker Standaard / Koppelingen DN 2,5 - Messing vernikkeld

