


Cuplaje DN 2,5mm Serie C0.25




Tip constructiv	Prize de cuplare și fișe de cuplare, închidere unidirecțională
Diametru nominal	DN 2,5mm
Materiale	Corp, supapă și conector Alamă nichelată, Arc și bilă Oțel inoxidabil, Garnitură de etanșare NBR
Debit nominal	290 NI/min la 6 bar și cu conector montat
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre und Fluide
Temperatura mediului	-20°C...+80°C
Presiune de lucru	0...35bar


C0C25-M Doză de cuplare - filet exterior

	D1	D2	L1	CH	Greutate [g]	Tip
	M5x0,8	10	27	9	10	C0C25-MM5-N
	G1/8	10	29	12	14	C0C25-M18-N

C0C25-F Doză de cuplare - Filet interior


	D1	D2	L1	CH	Greutate [g]	Tip
	M5x0,8	10	27	9	11	C0C25-FM5-N
	G1/8	10	29	12	15	C0C25-F18-N

C0C25-H Doză de cuplare - Racord tip stut pentru furtun


	Diametru interior al furtunului	D1	D2	L1	CH	Greutate [g]	Tip
	3	3,6	10	36	9	9	C0C25-H03-N
	4	4,6	10	36	9	10	C0C25-H04-N




C0C25-S Doză de cuplare - Racord pentru furtun

	D1	D2	L1	CH	Greutate [g]	Tip
	4x2,5	10	33	9	11	C0C25-S04-N
	5x3	10	35	9	11	C0C25-S05-N
	6x4	10	35	9	13	C0C25-S06-N


C0P25-M Ștecher cuplaj - Filet exterior

	D1	L1	CH	Greutate [g]	Tip
	M5x0,8	17	8	3	C0P25-MM5-N
	G1/8	20	12	7	C0P25-M18-N


C0P25-F Ștecher cuplaj - Filet interior

	D1	L1	CH	Greutate [g]	Tip
	M5x0,8	16	8	3	C0P25-FM5-N
	G1/8	19	12	6,5	C0P25-F18-N

C0P25-H Ștecher cuplaj - Racord tip stut pentru furtun

	Diametru interior al furtunului		D1	L1	Greutate [g]	Tip
	3		3,6	7	2	C0P25-H03-N
	4		4,6	7	2,5	C0P25-H04-N

C0P25-S Ștecher cuplaj - Racord pentru furtun

	D1	L1	CH	Greutate [g]	Tip
	4x2,5	23	7	4	C0P25-S04-N
	5x3	25	8	4	C0P25-S05-N
	6x4	25	8	6	C0P25-S06-N

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Cupluri / conector tată Standard / Cupluri DN 2,5 - Alama placata cu nichel

