


## Liittimet molemmilta puolilta sulkeva DN 5mm Sarja C0.S50-B




Rakenne	Kytkinrasiat ja kytkinpistokkeet, molemmilta puolilta sulkeva
Nimellishalkaisija	DN 5mm
Materiaalit	Runko, venttiili ja liitin Messinki, Jousi ja kuula Ruostumaton teräs, Tiiviste NBR
Nimellisvirtausmäärä	180Nl/min 6 bar:ssa ( $\Delta p$ 0,5bar)
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut ja nesteet
Aineen lämpötila	-20°C...+100°C
Käyttöpaine	-0,87...35bar


### C0CS50-M Kytkinrasia - ulkokierre

	A	D	L	L1	SW	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	16	36	7	14	28	C0CS50-M18-B
	G1/4"	16	38	9	17	36	C0CS50-M14-B

### C0CS50-F Kytkinrasia - Sisäkierre


	A	D	L	L1	SW	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	16	36	9	14	30	C0CS50-F18-B
	G1/4"	16	38	9	17	39	C0CS50-F14-B

### C0CS50-H Kytkinrasia - Letkuliitin


	Letkun sisähalkaisija	D	L	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	4	16	46	17	14	25	C0CS50-H04-B
	6	16	46	17	14	27	C0CS50-H06-B
	9	16	46	17	14	27	C0CS50-H09-B




### C0PS50-M Pikaliitinpistoke - ulkokierre

	A	L	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	40	7	14	95	C0PS50-M18-B
	G1/4"	42	9	17	95	C0PS50-M14-B

### C0PS50-H Pikaliitinpistoke - Letkuliitin

	Letkun sisähalkaisija	L	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	4	50	17	14	22	C0PS50-H04-B
	6	50	17	14	23	C0PS50-H06-B
	9	50	17	14	23	C0PS50-H09-B

### C0PS50-F Pikaliitinpistoke - Sisäkierre

	A	L	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	40	7	14	93	C0PS50-F18-B
	G1/4"	42	7	17	93	C0PS50-F14-B

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Pneumatiikka](#) / [Liitoselementit ja kytkimet](#) / [Kytkimet / Pikaliitinpistoke Vakio](#) / [Kytkimet DN 5 - Messinki - molemmilta puolilta sulkeva](#)

