

Koblinger avstengende på begge sider DN 5mm Serie C0.S50-B



Konstruksjonstype	Koblingskontakter og koblingsplugger, avstengende på begge sider
Nominell diameter	DN 5mm
Materialer	Kropp, ventil og plugg Messing, Fjær og kule Rustfritt stål, Tetning NBR
Nominell gjennomstrømning	180NI/min ved 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser og væsker
Mediatemperatur	-20°C...+100°C
Driftstrykk	-0,87...35bar

C0CS50-M Koblingskontakt - Utvendig gjenge

	A	D	L	L1	SW	Vekt [g]	Type
	G1/8"	16	36	7	14	28	C0CS50-M18-B
	G1/4"	16	38	9	17	36	C0CS50-M14-B

C0CS50-F Koblingskontakt - Innvendig gjenge

	A	D	L	L1	SW	Vekt [g]	Type
	G1/8"	16	36	9	14	30	C0CS50-F18-B
	G1/4"	16	38	9	17	39	C0CS50-F14-B

C0CS50-H Koblingskontakt - Slangestuss

	Slange innvendig diameter	D	L	L1	CH	Vekt [g]	Type
	4	16	46	17	14	25	C0CS50-H04-B
	6	16	46	17	14	27	C0CS50-H06-B
	9	16	46	17	14	27	C0CS50-H09-B



C0PS50-M Koblingsplugg - Utvendig gjenge

A	L	L1	CH	Vekt [g]	Type
G1/8"	40	7	14	95	C0PS50-M18-B
G1/4"	42	9	17	95	C0PS50-M14-B

C0PS50-H Koblingsplugg - Slangestuss

Slange innvendig diameter	L	L1	CH	Vekt [g]	Type
4	50	17	14	22	C0PS50-H04-B
6	50	17	14	23	C0PS50-H06-B
9	50	17	14	23	C0PS50-H09-B

C0PS50-F Koblingsplugg - Innvendig gjenge

A	L	L1	CH	Vekt [g]	Type
G1/8"	40	7	14	93	C0PS50-F18-B
G1/4"	42	7	17	93	C0PS50-F14-B

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Koblinger / Hurtigkoblingsplugg Standard / Koblinger DN 5 - Messing - tettende av på begge sider

