


Σύνδεσμοι DN 5mm Σειρά C0.50-N




Τύπος κατασκευής	Πρίζες ταχυσυνδέσμων και βύσματα ταχυσυνδέσμων, μονόπλευρα απομονωτικό
Ονομαστική διάμετρος	DN 5mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα, βαλβίδα και βύσμα Ορειχάλκινο επινικελωμένο, Ελατήριο και σφαίρα Ανοξειδωτος χάλυβας, Στεγανοποίηση NBR
Ονομαστική παροχή	600NI/min στα 6bar (Δp 1bar)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια και υγρά
Θερμοκρασία μέσου	-20...+80°C
Πίεση λειτουργίας	0...35bar


C0C50-M Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εξωτερικό σπείρωμα

	D1	D2	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/8"	16	40	14	27	C0C50-M18-N
	G1/4"	16	40	17	37	C0C50-M14-N


C0C50-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα

	D1	D2	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/8"	16	40	14	35	C0C50-F18-N
	G1/4"	16	41	17	45	C0C50-F14-N

C0C50-H Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Ρακόρ σωλήνα


	Εσωτερική διάμετρος σωλήνα				D1	D2	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	4				5	16	50	14	25	C0C50-H04-N
	6				7	16	50	14	32	C0C50-H06-N

C0C50-S Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Σύνδεση σωλήνα


	D1	D2	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	6/4	16	47	14	37	C0C50-S06-N
	8/6	16	48	14	38	C0C50-S08-N




C0C50-A Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Σύνδεση σωλήνα με σπирάλ προστασίας από τσάκισμα

	D1	D2	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	6/4	16	131	14	53	C0C50-A06-N
	8/6	16	131	14	57	C0C50-A08-N


C0P50-M Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Εξωτερικό σπείρωμα

	D1	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/8"	25	14	11	C0P50-M18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-M14-N


C0P50-F Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Εσωτερικό σπείρωμα

	D1	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/8"	25	14	13	C0P50-F18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-F14-N


C0P50-H Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Ρακόρ σωλήνα

	Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	D1	L1	Βάρος [g]	Τύπος
	4	5	32	6	C0P50-H04-N
	6	7	32	7	C0P50-H06-N

C0P50-S Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Σύνδεση σωλήνα

	D1	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	6/4	32	11	15	C0P50-S06-N
	8/6	33	13	18	C0P50-S08-N

C0P50-A Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Σύνδεση σωλήνα με σπирάλ προστασίας από τσάκισμα

	D1	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	6/4	110	11	24	C0P50-A06-N
	8/6	120	13	31	C0P50-A08-N

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεεύσεις) / Σύνδεσμοι / Ταχυσύνδεσμος αρσενικός (βύσμα) Τυπικό / Σύνδεσμοι DN 5 - Ορειχάλκινο, επινικελωμένο

