


Raccords rapides DN 5mm

Série C0.50-N




Type de construction	Douilles d'accouplement et fiches d'accouplement, à obturation unidirectionnelle
Diamètre nominal	DN 5mm
Matériaux	Corps, vanne et connecteur Laiton nickelé, Ressort et bille Acier inoxydable, Joint d'étanchéité NBR
Débit nominal	600NI/min à 6 bar (Δp 1bar)
Fluide	Air comprimé, gaz neutres et liquides
Température du fluide	-20...+80°C
Pression de service	0...35bar


C0C50-M Douille d'accouplement - Filetage mâle extérieur

	D1	D2	L1	CH	Poids [g]	Type
	G1/8"	16	40	14	27	C0C50-M18-N
	G1/4"	16	40	17	37	C0C50-M14-N


C0C50-F Douille d'accouplement - Filetage femelle intérieur

	D1	D2	L1	CH	Poids [g]	Type
	G1/8"	16	40	14	35	C0C50-F18-N
	G1/4"	16	41	17	45	C0C50-F14-N

C0C50-H Douille d'accouplement - Embout cannelé


	Diamètre intérieur du tuyau		D1	D2	L1	CH	Poids [g]	Type
	4		5	16	50	14	25	C0C50-H04-N
	6		7	16	50	14	32	C0C50-H06-N

C0C50-S Douille d'accouplement - Raccord de tuyau


	D1	D2	L1	CH	Poids [g]	Type
	6/4	16	47	14	37	C0C50-S06-N
	8/6	16	48	14	38	C0C50-S08-N




C0C50-A Douille d'accouplement - Raccord de tuyau avec spirale anti-pliage

	D1	D2	L1	CH	Poids [g]	Type
	6/4	16	131	14	53	C0C50-A06-N
	8/6	16	131	14	57	C0C50-A08-N


C0P50-M Fiche mâle d'accouplement - Filetage mâle extérieur

	D1	L1	CH	Poids [g]	Type
	G1/8"	25	14	11	C0P50-M18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-M14-N


C0P50-F Fiche mâle d'accouplement - Filetage femelle intérieur

	D1	L1	CH	Poids [g]	Type
	G1/8"	25	14	13	C0P50-F18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-F14-N


C0P50-H Fiche mâle d'accouplement - Embout cannelé

	Diamètre intérieur du tuyau		D1	L1	Poids [g]	Type
	4		5	32	6	C0P50-H04-N
	6		7	32	7	C0P50-H06-N

C0P50-S Fiche mâle d'accouplement - Raccord de tuyau

	D1	L1	CH	Poids [g]	Type
	6/4	32	11	15	C0P50-S06-N
	8/6	33	13	18	C0P50-S08-N

C0P50-A Fiche mâle d'accouplement - Raccord de tuyau avec spirale anti-pliage

	D1	L1	CH	Poids [g]	Type
	6/4	110	11	24	C0P50-A06-N
	8/6	120	13	31	C0P50-A08-N

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

