


Spojnice DN 5mm Serija C0.50-N




Izvedba	Spojnice i utikači spojnice, jednostrano zatvarajući
Nazivni promjer	DN 5mm
Materijali	Tijelo, ventil i utikač Niklovaní mesing, Opruga i kuglica Nehrđajući čelik, Brtva NBR
Nazivni protok	600NI/min pri 6 bar (Δp 1bar)
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi i tekućine
Temperatura medija	-20...+80°C
Radni tlak	0...35bar


C0C50-M Spojnica utičnica - Vanjski navoj

	D1	D2	L1	CH	Težina [g]	Tip
	G1/8"	16	40	14	27	C0C50-M18-N
	G1/4"	16	40	17	37	C0C50-M14-N


C0C50-F Spojnica utičnica - Unutarnji navoj

	D1	D2	L1	CH	Težina [g]	Tip
	G1/8"	16	40	14	35	C0C50-F18-N
	G1/4"	16	41	17	45	C0C50-F14-N

C0C50-H Spojnica utičnica - Nastavak za crijevo


	Unutarnji promjer crijeva		D1	D2	L1	CH	Težina [g]	Tip
	4		5	16	50	14	25	C0C50-H04-N
	6		7	16	50	14	32	C0C50-H06-N

C0C50-S Spojnica utičnica - Priključak crijeva


	D1	D2	L1	CH	Težina [g]	Tip
	6/4	16	47	14	37	C0C50-S06-N
	8/6	16	48	14	38	C0C50-S08-N




C0C50-A Spojnica utičnica - Priključak crijeva sa spiralom za zaštitu od savijanja

	D1	D2	L1	CH	Težina [g]	Tip
	6/4	16	131	14	53	C0C50-A06-N
	8/6	16	131	14	57	C0C50-A08-N


C0P50-M Priključni utikač spojnice - Vanjski navoj

	D1	L1	CH	Težina [g]	Tip
	G1/8"	25	14	11	C0P50-M18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-M14-N


C0P50-F Priključni utikač spojnice - Unutarnji navoj

	D1	L1	CH	Težina [g]	Tip
	G1/8"	25	14	13	C0P50-F18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-F14-N


C0P50-H Priključni utikač spojnice - Nastavak za crijevo

	Unutarnji promjer crijeva		D1	L1	Težina [g]	Tip
	4		5	32	6	C0P50-H04-N
	6		7	32	7	C0P50-H06-N

C0P50-S Priključni utikač spojnice - Priključak crijeva

	D1	L1	CH	Težina [g]	Tip
	6/4	32	11	15	C0P50-S06-N
	8/6	33	13	18	C0P50-S08-N

C0P50-A Priključni utikač spojnice - Priključak crijeva sa spiralom za zaštitu od savijanja

	D1	L1	CH	Težina [g]	Tip
	6/4	110	11	24	C0P50-A06-N
	8/6	120	13	31	C0P50-A08-N

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Spojnice / Priključni utikač Standard / Spojnice DN 5 - Mjed niklan

Verzija 7

151068 / Generirano 2026/41 HR

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

