


Giunti DN 5mm Serie C0.50-N




Tipo di costruzione	Prese e spine di accoppiamento, a tenuta unidirezionale
Diametro nominale	DN 5mm
Materiali	Corpo, valvola e connettore Ottone nichelato, Molla e sfera Acciaio inox, Guarnizione NBR
Portata nominale	600NI/min a 6bar (Δp 1bar)
Fluido	Aria compressa, gas neutri e liquidi
Temperatura del fluido	-20...+80°C
Pressione di esercizio	0...35bar


C0C50-M Presa di accoppiamento - Filettatura maschio esterna

	D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	16	40	14	27	C0C50-M18-N
	G1/4"	16	40	17	37	C0C50-M14-N


C0C50-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna

	D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	16	40	14	35	C0C50-F18-N
	G1/4"	16	41	17	45	C0C50-F14-N

C0C50-H Presa di accoppiamento - Portagomma


	Diametro interno del tubo flessibile				D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	4				5	16	50	14	25	C0C50-H04-N
	6				7	16	50	14	32	C0C50-H06-N

C0C50-S Presa di accoppiamento - Raccordo tubo


	D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	6/4	16	47	14	37	C0C50-S06-N
	8/6	16	48	14	38	C0C50-S08-N




C0C50-A Presa di accoppiamento - Raccordo tubo con spirale anti-piega

	D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	6/4	16	131	14	53	C0C50-A06-N
	8/6	16	131	14	57	C0C50-A08-N


C0P50-M Spina di accoppiamento - Filettatura maschio esterna

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	25	14	11	C0P50-M18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-M14-N


C0P50-F Spina di accoppiamento - Filettatura interna

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	25	14	13	C0P50-F18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-F14-N


C0P50-H Spina di accoppiamento - Portagomma

	Diametro interno del tubo flessibile		D1	L1	Peso [g]	Tipo
	4		5	32	6	C0P50-H04-N
	6		7	32	7	C0P50-H06-N

C0P50-S Spina di accoppiamento - Raccordo tubo

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	6/4	32	11	15	C0P50-S06-N
	8/6	33	13	18	C0P50-S08-N

C0P50-A Spina di accoppiamento - Raccordo tubo con spirale anti-piega

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	6/4	110	11	24	C0P50-A06-N
	8/6	120	13	31	C0P50-A08-N

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

