


Koppelingen DN 5mm Serie C0.50-N




Constructie	Koppelingsbussen en koppelingsstekkers, eenzijdig afsluitend
Nominale diameter	DN 5mm
Materialen	Huis, ventiel en stekker Messing vernikkeld, Veer en kogel Roestvrij staal, Afdichting NBR
Nominale doorstroming	600NI/min bij 6 bar (Δp 1bar)
Medium	Perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20...+80°C
Bedrijfsdruk	0...35bar


C0C50-M Koppelingsbus - Buitendraad

	D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	G1/8"	16	40	14	27	C0C50-M18-N
	G1/4"	16	40	17	37	C0C50-M14-N


C0C50-F Koppelingsbus - Binnendraad

	D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	G1/8"	16	40	14	35	C0C50-F18-N
	G1/4"	16	41	17	45	C0C50-F14-N

C0C50-H Koppelingsbus - Slangtule


	Slang-binnendiameter		D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	4		5	16	50	14	25	C0C50-H04-N
	6		7	16	50	14	32	C0C50-H06-N

C0C50-S Koppelingsbus - Slangaansluiting


	D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	6/4	16	47	14	37	C0C50-S06-N
	8/6	16	48	14	38	C0C50-S08-N




C0C50-A Koppingsbus - Slangaansluiting met knikbeschermingsspiraal

	D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	6/4	16	131	14	53	C0C50-A06-N
	8/6	16	131	14	57	C0C50-A08-N


C0P50-M Koppingsstekker - Buitendraad

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	G1/8"	25	14	11	C0P50-M18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-M14-N


C0P50-F Koppingsstekker - Binnendraad

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	G1/8"	25	14	13	C0P50-F18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-F14-N


C0P50-H Koppingsstekker - Slangtule

	Slang-binnendiameter	D1	L1	Gewicht [g]	Type
	4	5	32	6	C0P50-H04-N
	6	7	32	7	C0P50-H06-N

C0P50-S Koppingsstekker - Slangaansluiting

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	6/4	32	11	15	C0P50-S06-N
	8/6	33	13	18	C0P50-S08-N

C0P50-A Koppingsstekker - Slangaansluiting met knikbeschermingsspiraal

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	6/4	110	11	24	C0P50-A06-N
	8/6	120	13	31	C0P50-A08-N

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Koppelingen / Koppelstekker Standaard / Koppelingen DN 5 - Messing vernikkeld

Versie 7

151068 / Aangemaakt 2026/41 NL

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Serie online openen
Pagina 2 / 2

