


Koblinger DN 5mm Serie C0.50-H




Konstruktionstype	Koblingsdåser og koblingsstik, ensidigt afspærrende
Nominel diameter	DN 5mm
Materialer	Hus, ventil og stik Rustfrit stål 1.4305, Fjeder rustfrit stål 1.4310, Kugle rustfrit stål 1.4401, Tætning FKM
Nominel gennemstrømning	maks. 600NI/min ved 6bar (Δp 0,5bar)
Medium	Trykluft, neutrale gasser og væsker
Medietemperatur	-15°C...+200°C
Driftstryk	-0,8...35bar


C0C50-M Koblingsdåse - Udvendt gevind

	A	D	L	L1	SW	Vægt [g]	Type
	G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
	G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
	G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind


	A	D	L	L1	SW	Vægt [g]	Type
	G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
	G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
	G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H

C0C50-H Koblingsdåse - Slangestuds


	Slangens indvendige diameter	D	L	L1	CH	Vægt [g]	Type
	6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H




C0P50-M Koblingsstikprop - Udvendigt gevind

	A	L	L1	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
	G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
	G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Koblingsstikprop - Indvendigt gevind

	A	L	L1	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
	G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Koblingsstikprop - Slangestuds

	Slangens indvendige diameter	L	L1	Vægt [g]	Type
	6	32	17	9	C0P50-H06-H
	8	32	17	9	C0P50-H08-H
	9	33	17	9	C0P50-H09-H

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Koblinger / Koblingsstik Standard / Koblinger DN 5 - Rustfrit stål 1.4305

